FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT







FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

PARAMÈTRES TECHNIQUE

Degré d'étanchéité: IP66

Puissance nominale du luminaire [W]*: 94

Flux lumineux du luminaire [lm]*: 14100

Température de couleur [K]: 4000

Matériau du corps: aluminium

Couleur du corps: gris

Matériau du diffuseur: PC

Type de diffuseur: OPALE

Matériel optique: PC

Méthode de montage: en saillie, en suspention

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Industry Slim Led - un tout nouveau luminaire industriel caractérisé par un flux lumineux élevé et une efficacité lumineuse très élevée >160 lm/W, ce qui rend ce luminaire très efficace sur le plan énergétique et respectueux de l'environnement. Il se distingue par sa très haute étanchéité IP66. Il doit cette étanchéité à sa conception sophistiquée. Le diffuseur en polycarbonate est fixé de façon permanente au boîtier par un joint en silicone robuste. Cela signifie qu'en plus de l'étanchéité ainsi obtenue, le module d'éclairage est protégé contre les interférences incontrôlées et l'accès aux LED. L'étanchéité de la lampe est assurée par un presse-étoupe qui, une fois vissé, resserre le joint et empêche la pénétration de la poussière ou de l'humidité et de l'eau. Industry Slim Led permet un montage en suspension ou en surface.

APPLICATION

Le luminaire est conçu pour éclairer les installations industrielles et d'entrepôt, en raison de ses dimensions minimales, également dans les endroits difficiles d'accès. Le luminaire Industry Slim Led est disponible en différentes versions : avec différentes optiques, large, étroite et dédiée à la distribution lumineuse en grande hauteur, et cinq types de diffuseur, dont un diffuseur anti-éblouissant.

DES DÉTAILS




FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	944604
EAN:	5905963944604
Puissance nominale du luminaire [W]:	94
Flux lumineux du luminaire [lm]:	14100
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240
Fréquence [Hz]:	50-60
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	150
Classe énergétique:	С
Classe de protection:	1
Température de couleur [K]:	4000
SDMC:	3
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	179000
Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	112000
Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	54000
Angle d'éclairage [°]:	105
Matériau du diffuseur:	PC

Optique:	105D	
Matériel optique:	PC	
Matériau du corps:	aluminium	
Couleur du corps:	gris	
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	1177/50/75	
Degré d'étanchéité:	IP66	
Résistance aux chocs:	IK09	
Méthode de montage:	en saillie, en suspention	
Température de travail [° C]:	de -25 à +35	
Poids net [kg]:	1.920	
Type de diffusion:	symétrique	
Garantie [ans]:	5	
Certificat CE:	<u>167/2023</u>	
Certificat ENEC:	0362/ENEC/24	
Instructions d'installation:	Download PDF	
Plik LDT:	Download	

COURBES LÉGÈRES





FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	ном
908200	SUPPORT RÉGLABLE - TYTAN LED. INDUSTRY LED (2 pcs.)
6000006	Bouchon presse-étoupe M16. divers PA noir M-16 - BPM-21







Bouchon presse-étoupe M16. divers PA noir M-16 - BPM-21 (6000006)

Date de création de la carte:19 septembre 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



