
BARIS 40 LED Z CLUE IOT PIR BT 2300LM PRM DALI IP20 1180MM 840 18W ANODA

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Źródło światła:	moduł LED
Moc znamionowa oprawy [W]*:	18
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	2300
Temperatura barwowa [K]:	3000
Materiał klosza:	PS
Rodzaj klosza:	PRM
Kolor korpusu:	szary
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	53/40/1480

CHARAKTERYSTYKA

Zwieszana lub natynkowa lampa oświetleniowa o bardzo wąskim przekroju poprzecznym. Jej korpus wykonany został z anodyzowanego profilu aluminiowego w kolorze szarym lub profilu aluminiowego malowanego na kolor biały lub czarny (inne kolory dostępne na zapytanie). Układ optyczny w formie przesłony opalizowanej i pryzmatycznej. Układ optyczny w formie przesłony pryzmatycznej ogranicza olśnienie i charakteryzuje się większą przepuszczalnością światła niż klosz opalizowany, co ma bezpośredni wpływ na większą wartość skuteczności świetlnej. Lampa wyposażona jest w unikalny system zwieszania, ułatwiający montaż lampy i regulację zawiesia. Wszystkie oprawy zwieszane BARIS 40 LED zawierają zwiesia o długości 1,2m z puszką w zestawie.

ZASTOSOWANIE

Lampa dedykowana jest do użytku wewnętrznego. Znajduje zastosowanie jako źródło światła głównego i sprzyja pracy biurowej wymagającej skupienia wzroku. Unikalne wzornictwo, energooszczędne moduły LED oraz możliwość współpracy z zewnętrznymi systemami sterowania oświetleniem w standardzie DALI dedykują lampę do zastosowania w nowoczesnych biurowcach klasy A+, ze szczególnym uwzględnieniem pomieszczeń reprezentacyjnych. Kinkiety dedykowane są m.in. do korytarzy, ciągów komunikacyjnych oraz do pomieszczeń sanitarnych i łazienek gdzie wymogiem jest stopień szczelności IP44.


BARIS 40 LED Z CLUE IOT PIR BT 2300LM PRM DALI IP20 1180MM 840 18W ANODA

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	931697	**Rodzaj klosza:**	PRM
Źródło światła:	moduł LED	**Materiał korpusu:**	aluminium
Moc znamionowa oprawy [W]:	18	**Kolor korpusu:**	szary
Strumień świetlny oprawy [lm]:	2300	**Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:**	53/40/1480
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240	**Wymiary montażowe [mm]:**	1030
Częstotliwość [Hz]:	50-60	**Odporność na uderzenia:**	IK03
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	127	**Stopień szczelności:**	IP20
Klasa energetyczna:	E	**Temperatura pracy [°C]:**	od -25 do +35
Klasa ochronności:	I	**DIMM DALI:**	tak
Temperatura barwowa [K]:	3000	**Waga netto [kg]:**	1.640
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	**Gwarancja [lata]:**	5
SDCM:	<3	**Certyfikat CE:**	06/2022
Żywotność LED L70B50 [h]:	109000	**Instrukcja:**	Pobierz PDF
Materiał klosza:	PS		

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI



Data utworzenia karty: 23 wrzesień 2022

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

CE Certyfikat CE - Nr: 06/2022

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl