

RQ N 2550LM 850 IP44 I KL. DALI AW 3H AT OPAL BIAŁY 22W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|---|-----------|
| Źródło światła: | moduł LED |
| Moc znamionowa oprawy [W]*: | 22 |
| Strumień świetlny oprawy [lm]*: | 2350 |
| Znamionowe napięcie zasilania [V]: | 220-240 |
| Częstotliwość [Hz]: | 50-60 |
| Klasa energetyczna: | E |
| Klasa ochrony: | I |
| Kąt świecenia [°]: | 120 |
| Odporność na uderzenia: | IK10 |
| Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: | 340/115 |

CHARAKTERYSTYKA

Zaprojektowana od podstaw natynkowa, okrągła plafoniera LED ze zintegrowanym, energooszczędnym panelem LED. Oprawa wprowadza nowe rozwiązania poprawiające rozkład światła i bilans temperaturowy. Odznacza się wysoką skutecznością świetlną i bardzo wysoką szczelnością IP44. Jej podstawa i pierścień wykonane zostały z tworzywa odpornego na działanie promieni UV. Specjalnie profilowany klosz z uderzenioodpornego PC pozwala zachować plafonierze najwyższy stopień odporności na uderzenie IK10. Zastosowano w niej szereg sprawdzonych rozwiązań mających wpływ na szybkość i łatwość montażu (system zwieszania klosza, gotowość do okablowania przelotowego) oraz bezpieczeństwo komponentów: klosz zintegrowany z panelem LED. Pierścień przysufitowy ma za zadanie maskować szczelinę pomiędzy oprawą a powierzchnią na jakiej jest zamontowana. Akcesorium może być zastosowane w celach więziennych.

Linia opraw w wersji PLUS wyposażona jest w markowe komponenty uznanych światowych producentów. Charakteryzuje się wydłużoną żywotnością i gwarancją, podwyższoną skutecznością świetlną oraz optymalnym wykorzystaniem energii elektrycznej (Power Factor).

Plafoniera ta oferowana jest w wersji:

- z czujnikiem RCR - czujnik służący do wykrywania ruchu; do detekcji wykorzystuje mikrofale (czujnik aktywny),
- ze sterowaniem w standardzie DALI,
- z funkcją korytarzową CORRIDOR (RCR+DALI),
- z zabezpieczeniem ANTYWANDAL.

ZASTOSOWANIE

Oprawa natynkowa do montażu sufitowego lub ściennego przeznaczona jest do użytku wewnętrznego (pomieszczenia użytkowe, klatki schodowe, ciągi komunikacyjne) i zewnętrznego (oświetlenie elewacyjne). Polecany jest do zastosowania w pomieszczeniach o charakterze ogólnodostępnym.

RQ N 2550LM 850 IP44 I KL. DALI AW 3H AT OPAL BIAŁY 22W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| | | | |
|---|------------|--|-----------------------------|
| Indeks: | 574535 | Materiał pierścienia: | ABS |
| Źródło światła: | moduł LED | Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: | 340/115 |
| Moc znamionowa oprawy [W]: | 22 | Wymiary montażowe [mm]: | 140 |
| Strumień świetlny oprawy [lm]: | 2350 | Odporność na uderzenia: | IK10 |
| Strumień świetlny w trybie awaryjnym [lm]*: | 175 | Stopień szczelności: | IP44 |
| Znamionowe napięcie zasilania [V]: | 220-240 | Sposób montażu: | natynkowy |
| Częstotliwość [Hz]: | 50-60 | Temperatura pracy [°C]: | od 0 do +25 |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: | 106 | Moduł awaryjny - czas pracy [h]: | 3 |
| Klasa energetyczna: | E | Autotest: | tak |
| Klasa ochrony: | I | DIMM DALI: | tak |
| Temperatura barwowa [K]: | 5000 | Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]: | 340/340/115 |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra): | >80 | Liczba sztuk na palecie [szt]: | 80 |
| SDCM: | ≤ 3 | Waga netto [kg]: | 1.370 |
| Kąt świecenia [°]: | 120 | Waga brutto [kg]: | 1.550 |
| Typ rozsyłu: | open space | Gwarancja techniczna: | 2 / 0.5 (bateria) |
| Materiał klosza: | PC | Certyfikat CE: | 12/2024 |
| Rodzaj klosza: | OPAL | CNBOP: | 5152/2023 |
| Kolor klosza: | biały | Instrukcja: | Pobierz PDF |
| Materiał korpusu: | ABS | | |
| Kolor korpusu: | biały | | |

RQ N 2550LM 850 IP44 I KL. DALI AW 3H AT OPAL BIAŁY 22W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

| indeks | Nazwa |
|----------|---|
| 120DL118 | Pierścień przysufitowy Dione LED stal 1,5 biały mat RAL 9003 malowany |



Pierścień przysufitowy Dione LED stal
1,5 biały mat RAL 9003
malowany (120DL118)

Data utworzenia karty: 09 styczeń 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:12/2024