

QUEST 2 LED HB M 14700LM DALI DH I KL. IP65 AW3H 850 SP10KV (108W) IOT CLUE

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	695018
Moc znamionowa oprawy [W]*:	108
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	14700
Częstotliwość [Hz]:	50 - 60
Klasa energetyczna:	C
Klasa ochrony:	I
Temperatura barwowa [K]:	5000
Kąt świecenia [°]:	120
Typ rozsyłu:	symetryczny
Materiał klosza:	szkło

CHARAKTERYSTYKA

Wysokiej jakości lampa typu HIGH-BAY z wbudowanym źródłem LED. Korpus wykonany z ciśnieniowego odlewu aluminium, malowany proszkowo na kolor szary antracytowy (RAL 7016) a uchwyt montażowy ze stali malowanej proszkowo. Klosz stanowi szyba hartowana o grubości 5mm. Standardowo wyposażona w przewód H07RN-F o długości 0,9 m zakończony dodatkowym złączem męskim i żeńskim.

Dostępna wersja z radiowym czujnikiem ruchu RCR:

- pozwalająca na dodatkowe oszczędności w zużyciu energii elektrycznej
- wygodna zmiana parametrów pilotem (do kupienia osobno).

ZASTOSOWANIE

Lampa przeznaczona jest do montażu zwieszanego przy użyciu łańcuchów, linek itp, oraz natynkowego bezpośrednio do podłoża. Świetnie sprawdzi się w zakładach i halach produkcyjnych oraz wielkopowierzchniowych magazynach.

QUEST 2 LED HB M 14700LM DALI DH I KL. IP65 AW3H 850 SP10KV (108W) IOT CLUE

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	695018	Kąt świecenia [°]:	120
Źródło światła:	moduł LED	Typ rozsyłu:	symetryczny
Moc znamionowa oprawy [W]:	108	Sprawność oprawy:	0.89
Strumień świetlny oprawy [lm]:	14700	Materiał klosza:	szkło
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240	Rodzaj klosza:	transparentny
Częstotliwość [Hz]:	50 - 60	Materiał korpusu:	aluminium
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	136	Kolor korpusu:	szary antracytowy
Klasa energetyczna:	C	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	321/424/37
Klasa ochrony:	I	Odporność na uderzenia:	IK09
Temperatura barwowa [K]:	5000	Stopień szczelności:	IP66
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	> 80	Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +35
SDCM:	≤ 3	Moduł awaryjny - czas pracy [h]:	1
Żywotność LED L70B50 [h]:	125000	DIMM DALI:	tak
Żywotność LED L80B20 [h]:	79000	Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]:	450/401/80
Żywotność LED L90B10 [h]:	38000		