

# TERRA 2 LED P IOT PIR BT 595X595MM X2 2600LM 840 WEISS MATT (20W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Nennleistung der Leuchte [W]*: | 20   |
| Lichtstrom [lm]*:              | 2600 |
| Energieeffizienzklasse:        | E    |
| Schutzklasse:                  | II   |
| Farbtemperatur [K]:            | 4000 |
| Abstrahl- winkel [°]:          | 90   |

## CHARAKTERISTIK

Die Leuchte ist mit den energiesparenden LED-Modulen ausgestattet, die sich durch einen hohen Lichtstrom auszeichnen. Das niedrige Seitenprofil sorgt für einen ästhetischen, zeitlosen Look. Solide, kompakte Bauweise. Aus pulverbeschichtetem Stahlblech. Der patentierte hocheffiziente HE-Reflektor garantiert einen hohen Wirkungsgrad und reduziert gleichzeitig den Blendeffekt. Verfügbare Montagevarianten: Aufputzmontage, Aufputzmontage auf Neodym-Magneten (Magnetver. / N-MAG), Unterputzmontage in Modul- oder KG-Decken (mittels Adapter) oder Aufhängung. In der Aufputzversion wurden Lösungen verwendet, die die Geschwindigkeit und Sicherheit der Installation beeinflussen. Zudem verkürzen die Varianten mit Neodym-Magneten die Montagezeit der Aufputzvarianten auf ein absolutes Minimum.

UGR <19

Das Unified Glare Rating ist ein Indikator für Blendung. Je niedriger der UGR-Indikator, desto weniger Blendung. Im Falle von Leuchten, die für Büroräume bestimmt sind, übersetzen sich die UGR<19-Werte u. a. in für mehr Komfort, weniger Fehler und Ermüdung. Der UGR-Wert hängt auch von vielen Faktoren ab, die den Raum und den Standort des Beobachters charakterisieren. Um den Grad der Blendung für bestimmte Bedingungen genau zu bestimmen, werden unter anderem spezielle Computerprogramme.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Die vielseitige Leuchte ist für den Inneneinsatz in allgemeinen Büro- oder Nutzräumen vorgesehen. Dank den hohen Leuchtparametern, wird sie als Hauptlichtquelle verwendet und fördert Arbeiten, die eine Konzentration der Sehkraft erfordern. Die Leuchte wird sowohl für neue Anwendungen als auch beim Ersatz von herkömmlichen Leuchtstofflampen durch energiesparende LED-Lösungen eingesetzt. Die Konstruktion ist für die Aufputzmontage in festen Decken und für die Unterputzmontage in modularen Decken ausgelegt.


# TERRA 2 LED P IOT PIR BT 595X595MM X2 2600LM 840 WEISS MATT (20W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

|                               |           |                                |                              |
|-------------------------------|-----------|--------------------------------|------------------------------|
| Index:                        | 224256    | Lebensdauer LED L90B10 [h]:    | 42000                        |
| Lichtquelle:                  | LED modul | Abstrahl- winkel [°]:          | 90                           |
| Nennleistung der Leuchte [W]: | 20        | Die Effizienz der Leuchte:     | 0.71                         |
| Lichtstrom [lm]:              | 2600      | Optik:                         | HE                           |
| Versorgungsspannung [V]:      | 220 - 240 | Material Gehäuse:              | Stahlblech pulverbeschichtet |
| Frequenz:                     | 50 - 60   | Farbe Gehäuse:                 | weiß matt                    |
| Lichtausbeute [lm/W]:         | 102       | Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:    | 595/595/32                   |
| Energieeffizienzklasse:       | E         | IP-Schutzart:                  | IP20                         |
| Schutzklasse:                 | II        | Montage:                       | Einbau                       |
| Farbtemperatur [K]:           | 4000      | Betriebstemperatur [°C]:       | von -20 bis +35              |
| Farb- wiedergabe- index:      | >80       | Version:                       | 2x1                          |
| SDCM:                         | ≤ 3       | Menge auf der Palette [Stück]: | 40                           |
| Power Factor:                 | 0.96      | Eigengewicht [kg]:             | 1.850                        |
| Lebensdauer LED L70B50 [h]:   | 132000    | Garantie [Jahre]:              | 5                            |
| Lebensdauer LED L80B20 [h]:   | 84000     | Kategorietyp:                  | Downlight                    |

## LIGHT CURVES



# TERRA 2 LED P IOT PIR BT 595X595MM X2 2600LM 840 WEISS MATT (20W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## TECHNISCHE DATEN



TERRA 2 LED

Erstellungsdatum der Karte: 16 November 2022

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 445/2023