

GIANT LED EVO GRAU 45000LM MIT PL-FR-FASSUNGEN

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	901300
Lichtquelle:	LED modul
Nennleistung der Leuchte [W]*:	288
Lichtstrom [lm]*:	45000
Farbtemperatur [K]:	4000
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	MATT
Farbe Diffusor:	weiss
Farbe Gehäuse:	grau
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	740/420/320

CHARAKTERISTIK

Leichtes und sehr leistungsstarkes tragbares LED-Flutlicht für den professionellen Einsatz. Sorgt für eine gleichmäßige und stabile gerichtete Beleuchtung. Lampe aus schlagfestem Polypropylen (PP). Der blendfreie Diffusor aus Polycarbonat (PC) lässt trotz seiner matten Oberfläche bis zu 80 % des von der LED abgestrahlten Lichts durch. Er hat einen ergonomischen Tragegriff. Standardmäßig enthalten: Gummikabel H07RN-F 3x1,5mm² (5m). Dank ihrer verschiedenen Funktionen ist die Leuchte ideal für die Beleuchtung jedes Arbeitsplatzes. Der hohe Lichtstrom und die maximale Stoßfestigkeit sind besonders wichtig für die Ausleuchtung von Baustellen oder Einsatzkräften bei verschiedenen Notfällen. Der hohe Grad an Wasserdichtigkeit ermöglicht den Einsatz unter härtesten Wetterbedingungen. Durch ihr geringes Gewicht ist sie leicht für die Baustellenbeleuchtung in Industriehallen oder bei Ausbaurbeiten zu verwenden.

ANWENDUNGSBEREICHE

Temporäre Beleuchtung für Baustellen, Ausbaurbeiten, Erdarbeiten im Freien, Straßen- und Autobahnreparaturen, besonders geeignet für mobile Dienste, Rettungsdienste, Polizei, Militär, Feuerwehr, Baurtrupps, Elektriker, Eisenbahnreparaturen usw.

GIANT LED EVO GRAU 45000LM MIT PL-FR-FASSUNGEN

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	901300	Farb- wiedergabe- index:	80
Nennleistung der Leuchte [W]:	288	Material Diffusor:	PC
EAN:	5905963901300	Typ Diffusor:	MATT
Lichtstrom [lm]:	45000	Farbe Diffusor:	weiss
Lichtquelle:	LED modul	Farbe Gehäuse:	grau
Farbtemperatur [K]:	4000	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	740/420/320
IP-Schutzart:	IP54	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10
Art der Steckdose:	PL-FR	Anzahl der Steckdosen:	2
Steckertyp:	UNI-SCHUKO	Kabeltyp:	H07RN- 3x1,5mm ²
Versorgungsspannung [V]:	220-240	Kabellänge [m]:	5
Frequenz:	50-60	Eigengewicht [kg]:	5.300
Lichtausbeute [lm/W]:	155.82	Garantie [Jahre]:	5
Energieeffizienzklasse:	B	CE-Zertifikat:	128/2023
Schutzklasse:	I	Anleitung:	Download PDF

GIANT LED EVO GRAU 45000LM MIT PL-FR-FASSUNGEN

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
000300	Adapterplatte für die Montage der Giant-Lampe am Stativ
000294	Stahlstativ 3 m



Stahlstativ 3 m (000294)

Erstellungsdatum der Karte: 23 November 2022

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 128/2023