

# PROFI SERVICE SET AKKU LED

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

<b>Indeks:</b>	334788
<b>Źródło światła:</b>	moduł LED
<b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b>	2000
<b>Znamionowe napięcie zasilania [V]:</b>	3.7
<b>Klasa ochronności:</b>	III
<b>Temperatura barwowa [K]:</b>	6500
<b>Czas ładowania [h:min]:</b>	4h
<b>Czas pracy na baterii [h:min]:</b>	min 1h. max 4h
<b>Rodzaj akumulatora:</b>	Li-Ion 3,7V
<b>Pojemność akumulatora [mAh]:</b>	4800

## CHARAKTERYSTYKA

Profesjonalna lampa służąca do oświetlenia komory silnika. Szczególnie przydatna w serwisach samochodów osobowych, dostawczych oraz ciężarówek. Zestaw składa się z uchwytu aluminiowego pod maskę (rozstaw od 1180mm do 1780mm) służącego do podwieszania lampy pod maskę naprawianego pojazdu. Zakończenia pokryte gumą poprawiającą stabilność zestawu oraz dodatkowo zabezpieczającą maskę przed porysowaniem. Lampa zasilana akumulatorowo pozwalająca na oświetlenie strumieniem: 500Lm, 1000Lm, 2000Lm. Lampa pasuje idealnie również na doświetlenie kabiny pojazdu (zaciskamy lampę na słupkach bocznych pojazdu) podczas naprawy czyszczenia oraz detailingu. Wymienny akumulator można ładować oddzielnie (poza lampą) za pomocą złącza C.

## ZASTOSOWANIE

Serwisy samochodowe (naprawy samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych), salony detailingowe, myjnie samochodowe, serwisy mobilne, etc

# PROFI SERVICE SET AKKU LED

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	334788	Rodzaj klosza:	MAT
EAN:	5905963334788	Kolor klosza:	biały
Źródło światła:	moduł LED	Kolor korpusu:	szary
Strumień świetlny oprawy [lm]:	2000	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	1170/110
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	3.7	Odporność na uderzenia:	IK10
Klasa ochronności:	III	Stopień szczelności:	IP20
Temperatura barwowa [K]:	6500	Przewód - typ:	Tak
Czas ładowania [h:min]:	4h	Przewód - długość [m]:	0.50
Czas pracy na baterii [h:min]:	min 1h. max 4h	Waga netto [kg]:	1.110
Rodzaj akumulatora:	Li-Ion 3,7V	Gwarancja [lata]:	2
Pojemność akumulatora [mAh]:	4800	Powierzchnia naświetlania z odległości 1 m:	2
Materiał klosza:	PC		

Data utworzenia karty: 25 listopad 2022

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:291/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl