PROFI SERVICE SET AKKU LED

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	334788
Źródło światła:	moduł LED
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	2000
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	3.7
Klasa ochronności:	III
Temperatura barwowa [K]:	6500
Czas ładowania [h:min]:	4h
Czas pracy na baterii [h:min]:	min 1h. max 4h
Rodzaj akumulatora:	Li-Ion 3,7V
Pojemność akumulatora [mAh]:	4800

CHARAKTERYSTYKA

Profesjonalna lampa służąca do oświetlenia komory silnika. Szczególnie przydatna w serwisach samochód osobowych, dostawczych oraz ciężarówek. Zestaw składa się z uchwytu aluminiowego pod maskę (rozstaw od 1180mm do 1780mm) służącego do podwieszania lampy pod maską naprawianego pojazdu. Zakończenia pokryte gumą poprawiającą stabilność zestawu oraz dodatkowo zabezpieczającą maskę przed porysowaniem. Lampa zasilana akumulatorowo pozwalająca na oświetlenie strumieniem: 500Lm, 1000Lm, 2000Lm. Lampa pasuje idealnie również na doświetlenie kabiny pojazdu (zaciskamy lampę na słupkach bocznych pojazdu) podczas naprawy czyszczenia oraz detailingu. Wymienny akumulator można ładować oddzielnie (poza lampą) za pomocą złącza C.

ZASTOSOWANIE

Serwisy samochodowe (naprawy samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych), salony detailingowe, myjnie samochodowe, serwisy mobilne, etc

PROFI SERVICE SET AKKU LED

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	334788
EAN:	5905963334788
Źródło światła:	moduł LED
Strumień świetlny oprawy [lm]:	2000
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	3.7
Klasa ochronności:	III
Temperatura barwowa [K]:	6500
Czas ładowania [h:min]:	4h
Czas pracy na baterii [h:min]:	min 1h. max 4h
Rodzaj akumulatora:	Li-Ion 3,7V
Pojemność akumulatora [mAh]:	4800
Materiał klosza:	PC

Rodzaj klosza:	matowy
Kolor klosza:	biały
Kolor korpusu:	szary
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	1170/110
Odporność na uderzenia:	IK10
Stopień szczelności:	IP20
Przewód - typ:	Tak
Przewód - długość [m]:	0.50
Waga netto [kg]:	1.110
Gwarancja [lata]:	2
Powierzchnia naświetlania z odległości 1 m:	2

Data utworzenia karty: 25 listopad 2022

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 291/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl