

# PROFI SERVICE SET AKKU LED

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

<b>Source de lumière:</b>	Module LED
<b>Tension d'alimentation nominale [V]:</b>	3.7
<b>Flux lumineux du luminaire [lm]*:</b>	2000
<b>Classe de protection:</b>	III
<b>Température de couleur [K]:</b>	6500
<b>Temps de charge [h: min]:</b>	4h
<b>Temps de travail avec batterie [h: min]:</b>	min 1h. max 4h
<b>Type de batterie:</b>	Li-Ion 3,7V
<b>Capacité de la batterie [mAh]:</b>	4800
<b>Matériau du diffuseur:</b>	PC

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Lampe professionnelle pour l'éclairage du compartiment moteur. Particulièrement adapté à l'entretien des voitures particulières, des camionnettes et des camions. Le kit se compose d'un support de capot en aluminium (espacement de 1180mm à 1780mm) pour suspendre la lampe sous le capot du véhicule réparé. Les extrémités sont recouvertes de caoutchouc pour améliorer la stabilité de l'ensemble et protéger davantage le capot des rayures. Lampe à piles permettant l'éclairage par flux : 500Lm, 1000Lm, 2000Lm. La lampe est également idéale pour éclairer l'habitacle du véhicule (fixez la lampe aux montants latéraux du véhicule) pendant les travaux de nettoyage et d'esthétique. La batterie remplaçable peut être chargée séparément (en dehors de la lampe) via le connecteur C.

## APPLICATION

Services automobiles (réparation de voitures, de camionnettes, de camions), salons d'esthétique, lave-autos, services mobiles, etc.

# PROFI SERVICE SET AKKU LED

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Source de lumière:	Module LED	Couleur du corps:	gris
Tension d'alimentation nominale [V]:	3.7	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	1170/110
Flux lumineux du luminaire [lm]:	2000	Résistance aux chocs:	IK10
Classe de protection:	III	Degré d'étanchéité:	IP20
Température de couleur [K]:	6500	Câble - type:	Tak
Temps de charge [h: min]:	4h	Câble - longueur [m]:	0.50
Temps de travail avec batterie [h: min]:	min 1h. max 4h	Poids net [kg]:	1.110
Type de batterie:	Li-Ion 3,7V	Garantie [ans]:	2
Capacité de la batterie [mAh]:	4800	Référence:	334788
Matériau du diffuseur:	PC	EAN:	5905963334788
Type de diffuseur:	MAT	Type de catégorie:	luminaires fluorescents manuels
Couleur du diffuseur:	blanc	Zone d'éclairage à une distance de 1 m:	2

Date de création de la carte: 25 novembre 2022

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 291/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl