

OCULUS LED MINI F 24500LM 840 IP65 I KL. 75D SP10KV 164W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Leistung [W]:	104
Lichtstrom [lm]*:	16300 - 25300
Energieeffizienzklasse:	B; C
Schutzklasse:	I
Farbtemperatur [K]:	4000
Material Diffusor:	PC; szkło hart.
Typ Diffusor:	transparentny
Optik:	soczewka; soczewka liniowa
Farbe Gehäuse:	szary
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	107/320; 122/320

CHARAKTERISTIK

OCULUS LED ist eine HIGH-BAY-Lampe aus der NEXT GEN-Linie, die eine neue Generation von Lampen mit LED-Technologie darstellt. Das von Grund auf neu konzipierte Gehäuse aus druckgegossenem und pulverbeschichtetem Aluminium nutzt die natürlichen Prozesse der Konduktion und Konvektion, was sich positiv auf das Wärmemanagement der Lampe auswirkt. Die Form des Gehäuses mit integriertem, effizientem Kühlkörper und hochwertigen Materialien sorgt für eine maximale Wärmeableitung des LED-Moduls. Eine externe, vom Gehäuse getrennte Treiberkammer garantiert optimale thermische Betriebsbedingungen für das Stromversorgungssystem. Dadurch ist es möglich, die Lampe bei einer Umgebungstemperatur von max. 60°C zu betreiben. Dioden eines renommierten Herstellers und neue LED-Module tragen zu einer sehr hohen Lichtausbeute bei: max. 154 lm/W. Auf diese Weise wird die erforderliche Beleuchtungsstärke erreicht und es werden erhebliche Energieeinsparungen erzielt. Der Diffusor und das optische System sind neue lineare Präzisionslinsen aus PC-Polycarbonat. 3 spezielle Lichtverteilungen verfügbar: 55°, 75°, 105°. Eine GLASS-Version mit gehärtetem Glas (ohne Linse) und 105°-Verteilung ist ebenfalls erhältlich. Standardmäßig mit einem 0,3 m langen H07RN-F-Kabel ausgestattet, das mit einem zusätzlichen Stecker und einer Buchse für eine einfache und effiziente Installation versehen ist. Die Konstruktion eignet sich für die Hängemontage und mit zusätzlichem Zubehör auch für die Aufbaumontage (Decken- und Wandmontage). Eine Version mit Funk-Bewegungsmelder RCR ist erhältlich:

- ermöglicht zusätzliche Einsparungen beim Stromverbrauch
- Bequeme Parametereinstellung über Fernbedienung (separat zu erwerben).

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist für eine hängende Montage (mit Ketten, Kabeln usw.) sowohl im Innen- als auch im Außenbereich vorgesehen. Es ist ideal für den Einsatz in Fabriken und Produktionshallen sowie in großen Lagerhallen und Logistikzentren.

OCULUS LED MINI F 24500LM 840 IP65 I KL. 75D SP10KV 164W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	x	Optik:	soczewka; soczewka liniowa
EAN:	x	Material Optik:	PC
Lichtquelle:	moduł LED	Material Gehäuse:	Aluminium malowane proszkowo
Leistung [W]:	104	Farbe Gehäuse:	szary
Nennleistung der Leuchte [W]:	106	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	107/320; 122/320
Lichtstrom [lm]:	16300 - 25300	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK08
Frequenz:	50-60	IP-Schutzart:	IP65
Energieeffizienzklasse:	B; C	Betriebstemperatur [°C]:	od -40 do +45; od -40 do +50
Schutzklasse:	I	Menge auf der Palette [Stück]:	46
Farbtemperatur [K]:	4000	Eigengewicht [kg]:	2.330; 2.400; 2.800
Farb- wiedergabe- index:	>80	Montage:	natynkowy, zwieszany
SDCM:	≤ 3	Kabellänge [m]:	0.30
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	107000; 196000	Zubehör Enthalten:	Kranöse
Lebensdauer LED L80B20 [h]:	65000; 123000	D - Zeichen:	ja
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	32000; 60000	Die Anzahl der Geräteeinheiten:	1
Abstrahl- winkel [°]:	55; 75; 105	Garantie [Jahre]:	5
Material Diffusor:	PC; szkło hart.	CE-Zertifikat:	144/2022; 34/2024
Typ Diffusor:	transparentny	Anleitung:	Download PDF

OCULUS LED MINI F 24500LM 840 IP65 I KL. 75D SP10KV 164W


DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTlich


index	Name
964244	OCULUS LED - RCR Bewegungsmelder
964886	OCULUS LED - Universel-Halterung
964893	OCULUS LED - Anbauhalterung
964862	OCULUS LED - Schutzgitter
963674	OCULUS LED - RCR / PIR DALI Bewegungsmelder
WSEL438	WSEL438 HD01R Bewegungsmelder und Dämmerungssensor
WSEL415	WSEL415 Bewegungs PIR-Sensor




OCULUS LED - RCR
Bewegungsmelder (964244)



OCULUS LED - Universel-
Halterung (964886)




OCULUS LED -
Anbauhalterung (964893)




OCULUS LED - Schutzgitter (964862)



OCULUS LED - RCR / PIR DALI
Bewegungsmelder (963674)



WSEL438 HD01R Bewegungsmelder
und Dämmerungssensor (WSEL438)



WSEL415 Bewegungs PIR-
Sensor (WSEL415)

Erstellungsdatum der Karte: 03 April 2024

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

 Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

 Zertifikat CE - Nr: 144/2022