

QUEST 2 LED HB M IOT RC PIR HYT DALI 14700LM I CL. IP65 850 SP10KV (108W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	695001
Puissance nominale du luminaire [W]*:	108
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	14700
Fréquence [Hz]:	50 - 60
Classe énergétique:	C
Classe de protection:	I
Température de couleur [K]:	5000
Angle d'éclairage [°]:	120
Type de diffusion:	symétrique
Matériau du diffuseur:	verre

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Luminaire HIGH-BAY de haute qualité avec source LED intégrée. Le corps est en aluminium moulé sous pression, revêtu de poudre de couleur gris anthracite (RAL 7016) et le support de montage est en acier revêtu de poudre. Un verre trempé de 5 mm d'épaisseur constitue son diffuseur. Equipé en standard d'un câble H07RN-F de 0,9 m avec des connecteurs supplémentaires mâles et femelles. Une version avec détecteur de mouvement radio (RCR) est disponible:- permet de réaliser des économies supplémentaires sur la consommation d'électricité- modification pratique des paramètres par télécommande (à acheter séparément).Caractéristiques IoT RC PIR HYT DALI dispose de Capteur de mouvement et de lumière PIR programmé par télécommande RC et pilote DALI permettant la gradation de la source lumineuse.

APPLICATION

Éclairage d'établissements d'enseignement, de formation et d'administration, de halls, de garages, de passages, d'entrepôts, de magasins, de l'industrie alimentaire et d'installations commerciales et de services liés aux produits alimentaires.

QUEST 2 LED HB M IOT RC PIR HYT DALI 14700LM I CL. IP65 850 SP10KV (108W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	695001	Type de diffusion:	symétrique
Source de lumière:	Module LED	L'efficacité du luminaire:	0.89
Puissance nominale du luminaire [W]:	108	Matériau du diffuseur:	verre
Flux lumineux du luminaire [lm]:	14700	Type de diffuseur:	transparent
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240	Matériau du corps:	aluminium
Fréquence [Hz]:	50 - 60	Couleur du corps:	gris anthracite
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	136	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	321/424/37
Classe énergétique:	C	Résistance aux chocs:	IK09
Classe de protection:	I	Degré d'étanchéité:	IP66
Température de couleur [K]:	5000	Température de travail [° C]:	de -20 à +35
Indice de rendu des couleurs (Ra):	> 80	DIMM DALI:	oui
SDMC:	≤ 3	Dimensions du carton simple (H / L / P) [mm]:	450/401/80
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	125000	Version:	RC PIR HYT DALI
Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	79000	Garantie [ans]:	5
Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	38000	Certificat CE:	450/2023
Angle d'éclairage [°]:	120	Instructions d'installation:	Download PDF

QUEST 2 LED HB M IOT RC PIR HYT DALI 14700LM I CL. IP65 850 SP10KV (108W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES


Référence	NOM
699993	QUEST 2 LED M - cadre en saillie
699986	QUEST 2 LED L - cadre en saillie
699962	QUEST 2 LED L grille de protection RAL7016
699979	QUEST 2 LED M grille de protection RAL7016




QUEST 2 LED M - cadre en saillie (699993)



QUEST 2 LED L - cadre en saillie (699986)



QUEST 2 LED L grille de protection RAL7016 (699962)



QUEST 2 LED M grille de protection RAL7016 (699979)

Date de création de la carte: 14 novembre 2024

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr. 450/2023