

QUEST 2 LED HB M 14700LM DALI DH I CL. IP65 AW3H 850 SP10KV (108W) IOT CLUE

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	695018
Puissance nominale du luminaire [W]*:	108
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	14700
Fréquence [Hz]:	50 - 60
Classe énergétique:	C
Classe de protection:	I
Température de couleur [K]:	5000
Angle d'éclairage [°]:	120
Type de diffusion:	symétrique
Matériau du diffuseur:	verre

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Luminaire HIGH-BAY de haute qualité avec source LED intégrée. Le corps est en aluminium moulé sous pression, revêtu de poudre de couleur gris anthracite (RAL 7016) et le support de montage est en acier revêtu de poudre. Un verre trempé de 5 mm d'épaisseur constitue son diffuseur. Equipé en standard d'un câble H07RN-F de 0,9 m avec des connecteurs supplémentaires mâles et femelles.

Une version avec détecteur de mouvement radio (RCR) est disponible:

- permet de réaliser des économies supplémentaires sur la consommation d'électricité
- modification pratique des paramètres par télécommande (à acheter séparément).

APPLICATION

Éclairage d'établissements d'enseignement, de formation et d'administration, de halls, de garages, de passages, d'entrepôts, de magasins, de l'industrie alimentaire et d'installations commerciales et de services liés aux produits alimentaires.

QUEST 2 LED HB M 14700LM DALI DH I CL. IP65 AW3H 850 SP10KV (108W) IOT CLUE

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	695018	Angle d'éclairage [°]:	120
Source de lumière:	Module LED	Type de diffusion:	symétrique
Puissance nominale du luminaire [W]:	108	L'efficacité du luminaire:	0.89
Flux lumineux du luminaire [lm]:	14700	Matériau du diffuseur:	verre
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240	Type de diffuseur:	transparent
Fréquence [Hz]:	50 - 60	Matériau du corps:	aluminium
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	136	Couleur du corps:	gris anthracite
Classe énergétique:	C	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	321/424/37
Classe de protection:	I	Résistance aux chocs:	IK09
Température de couleur [K]:	5000	Degré d'étanchéité:	IP66
Indice de rendu des couleurs (Ra):	> 80	Température de travail [° C]:	de -20 à +35
SDMC:	≤ 3	Module d'urgence - temps de travail [h]:	1
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	125000	DIMM DALI:	oui
Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	79000	Dimensions du carton simple (H / L / P) [mm]:	450/401/80
Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	38000		

Date de création de la carte: 03 février 2023

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr.450/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

côté 2/2