

# OCULUS LED F 25000LM 840 IP65 I KL. 105D 156W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Leistung [W]:               | 104                |
| Lichtstrom [lm]*:           | 17900 - 26400      |
| Versorgungsspannung [V]:    | 100 - 277; 122-277 |
| Frequenz:                   | 50-60              |
| Energieeffizienzklasse:     | B; C               |
| Schutzklasse:               | I                  |
| Farbtemperatur [K]:         | 4000               |
| Abmessungen (H/B/T/H) [mm]: | 106/371; 122/371   |
| IK-Stoßfestigkeitsgrad:     | IK07; IK09         |

## CHARAKTERISTIK

OCULUS LED F ist eine HIGH-BAY-Lampe aus der NEXT GEN-Linie, die eine neue Generation von Lampen für die LED-Technologie darstellt. Das von Grund auf entworfene Gehäuse, das aus Aluminiumdruckguss hergestellt pulverlackiert wird, nutzt natürliche Prozesse der Konduktion und Konvektion, die sich positiv auf den Wärmehaushalt der Lampe auswirken. Die Gehäuseform mit integriertem, effektivem Radiator und hochwertigen Materialien sorgt für eine maximale Wärmeableitung des LED-Moduls. Die vom Körper getrennte Außenkabine des Treibers garantiert optimale Betriebsbedingungen für das Stromversorgungssystem. Dies ermöglicht den Betrieb der Lampe bei einer Umgebungstemperatur von maximal 60 °C. Dioden eines namhaften Herstellers und neue LED-module wirken sich auf sehr hohe Lichtausbeute aus: max. 176 lm/W. Dies garantiert, dass das erforderliche Beleuchtungsniveau erreicht wird und erheblich an Energie gespart wird. Der Schirm und das optische System sind neue, präzise lineare Linsen aus PC - Polycarbonat. Erhältlich in 3 speziellen Lichtverteilungen: 55°, 75°, 105°. Eine GLAS-Version mit gehärtetem Glas (ohne Linsen) und 105°-Verteilung ist ebenfalls erhältlich. Standardmäßig mit einem 0,3 m langen H07RN-F-Kabel ausgestattet, das mit einem zusätzlichen Stecker und einer Buchse abgeschlossen ist, um die Montage zu vereinfachen und zu verbessern. Das Design ist für die Hänge-Montage und die Verwendung von zusätzlichem Zubehör auch für die Aufputzmontage (Decken- und Wandmontage) ausgelegt. Version mit RCR-Funkbewegungssensor erhältlich:

- ermöglicht zusätzliche Einsparungen beim Stromverbrauch
- komfortable Änderung von Parametern per Fernbedienung (separat zu erwerben).

## ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist für die Hänge-Montage (mit Ketten, Seilen usw.) im Innen- und Außenbereich vorgesehen. Funktioniert hervorragend in Fabriken und Produktionshallen sowie in großen Lagern und Logistikzentren.

# OCULUS LED F 25000LM 840 IP65 I KL. 105D 156W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

|                               |                                        |                                            |                                   |
|-------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| Index:                        | x                                      | Material Diffusor:                         | PC; szkło hart.                   |
| EAN:                          | x                                      | Typ Diffusor:                              | transparentny                     |
| Leistung [W]:                 | 104                                    | Optik:                                     | soczewka; soczewka liniowa        |
| Nennleistung der Leuchte [W]: | 109.40; 132.20; 148.40; 153.90; 156.00 | Material Optik:                            | PC                                |
| Lichtstrom [lm]:              | 17900 - 26400                          | Material Gehäuse:                          | Aluminium malowane proszkowo      |
| Versorgungsspannung [V]:      | 100 - 277; 122-277                     | Farbe Gehäuse:                             | szary                             |
| Frequenz:                     | 50-60                                  | Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:                | 106/371; 122/371                  |
| Energieeffizienzklasse:       | B; C                                   | IK-Stoßfestigkeitsgrad:                    | IK07; IK09                        |
| Schutzklasse:                 | I                                      | IP-Schutzart:                              | IP65                              |
| Farbtemperatur [K]:           | 4000                                   | Betriebstemperatur [°C]:                   | od -40 do +50                     |
| Farb- wiedergabe- index:      | >80; 80                                | Kabellänge [m]:                            | 0.30                              |
| SDCM:                         | ≤ 3                                    | Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]: | 135/372/372                       |
| Power Factor:                 | 0.95; 0.96; 0.97; 0.98; 0.99           | Menge auf der Palette [Stück]:             | 66                                |
| ITHD [%]:                     | 7                                      | Eigengewicht [kg]:                         | 3.400; 3.420; 3.430; 3.800; 3.830 |
| Flicker Prozent:              | 5                                      | Garantie [Jahre]:                          | 5                                 |
| Lebensdauer LED L70B50 [h]:   | 196000                                 | CE-Zertifikat:                             | <a href="#">143/2022; 33/2024</a> |
| Lebensdauer LED L80B20 [h]:   | 123000                                 | Anleitung:                                 | <a href="#">Download PDF</a>      |
| Lebensdauer LED L90B10 [h]:   | 60000                                  | Zubehör Enthalten:                         | Kranöse                           |
| Abstrahl- winkel [°]:         | 55; 75; 105                            | D - Zeichen:                               | ja                                |
| Überspannungsschutz [kV]:     | 6                                      | Die Anzahl der Geräteeinheiten:            | 1                                 |

# OCULUS LED F 25000LM 840 IP65 I KL. 105D 156W


DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## ZUBEHÖR ERHÄLTlich


| index   | Name                                               |
|---------|----------------------------------------------------|
| 964244  | OCULUS LED - RCR Bewegungsmelder                   |
| 964886  | OCULUS LED - Universel-Halterung                   |
| 964893  | OCULUS LED - Anbauhalterung                        |
| 964862  | OCULUS LED - Schutzgitter                          |
| 963674  | OCULUS LED - RCR / PIR DALI Bewegungsmelder        |
| WSEL438 | WSEL438 HD01R Bewegungsmelder und Dämmerungssensor |
| WSEL415 | WSEL415 Bewegungs PIR-Sensor                       |




OCULUS LED - RCR  
Bewegungsmelder (964244)



OCULUS LED - Universel-  
Halterung (964886)




OCULUS LED -  
Anbauhalterung (964893)




OCULUS LED - Schutzgitter (964862)



OCULUS LED - RCR / PIR DALI  
Bewegungsmelder (963674)



WSEL438 HD01R Bewegungsmelder  
und Dämmerungssensor (WSEL438)



WSEL415 Bewegungs PIR-  
Sensor (WSEL415)

Erstellungsdatum der Karte: 03 April 2024  
Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

 Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

 Zertifikat CE - Nr: 143/2022

 **LENA**  
LIGHTING

Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl