

OCULUS LED F 23500LM 840 IP65 I KL. GLASS 105D 156W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Leistung [W]:	104
Lichtstrom [lm]*:	17900 - 26400
Versorgungsspannung [V]:	100 - 277; 122-277
Frequenz:	50-60
Energieeffizienzklasse:	B; C
Schutzklasse:	I
Farbtemperatur [K]:	4000
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	106/371; 122/371
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK07; IK09

CHARAKTERISTIK

OCULUS LED F ist eine HIGH-BAY-Lampe aus der NEXT GEN-Linie, die eine neue Generation von Lampen für die LED-Technologie darstellt. Das von Grund auf entworfene Gehäuse, das aus Aluminiumdruckguss hergestellt pulverlackiert wird, nutzt natürliche Prozesse der Konduktion und Konvektion, die sich positiv auf den Wärmehaushalt der Lampe auswirken. Die Gehäuseform mit integriertem, effektivem Radiator und hochwertigen Materialien sorgt für eine maximale Wärmeableitung des LED-Moduls. Die vom Körper getrennte Außenkabine des Treibers garantiert optimale Betriebsbedingungen für das Stromversorgungssystem. Dies ermöglicht den Betrieb der Lampe bei einer Umgebungstemperatur von maximal 60 °C. Dioden eines namhaften Herstellers und neue LED-module wirken sich auf sehr hohe Lichtausbeute aus: max. 176 lm/W. Dies garantiert, dass das erforderliche Beleuchtungsniveau erreicht wird und erheblich an Energie gespart wird. Der Schirm und das optische System sind neue, präzise lineare Linsen aus PC - Polycarbonat. Erhältlich in 3 speziellen Lichtverteilungen: 55°, 75°, 105°. Eine GLAS-Version mit gehärtetem Glas (ohne Linsen) und 105°-Verteilung ist ebenfalls erhältlich. Standardmäßig mit einem 0,3 m langen H07RN-F-Kabel ausgestattet, das mit einem zusätzlichen Stecker und einer Buchse abgeschlossen ist, um die Montage zu vereinfachen und zu verbessern. Das Design ist für die Hänge-Montage und die Verwendung von zusätzlichem Zubehör auch für die Aufputzmontage (Decken- und Wandmontage) ausgelegt. Version mit RCR-Funkbewegungssensor erhältlich:

- ermöglicht zusätzliche Einsparungen beim Stromverbrauch
- komfortable Änderung von Parametern per Fernbedienung (separat zu erwerben).

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist für die Hänge-Montage (mit Ketten, Seilen usw.) im Innen- und Außenbereich vorgesehen. Funktioniert hervorragend in Fabriken und Produktionshallen sowie in großen Lagern und Logistikzentren.

OCULUS LED F 23500LM 840 IP65 I KL. GLASS 105D 156W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	x	Material Diffusor:	PC; szkło hart.
EAN:	x	Typ Diffusor:	transparentny
Leistung [W]:	104	Optik:	soczewka; soczewka liniowa
Nennleistung der Leuchte [W]:	109.40; 132.20; 148.40; 153.90; 156.00	Material Optik:	PC
Lichtstrom [lm]:	17900 - 26400	Material Gehäuse:	Aluminium malowane proszkowo
Versorgungsspannung [V]:	100 - 277; 122-277	Farbe Gehäuse:	szary
Frequenz:	50-60	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	106/371; 122/371
Energieeffizienzklasse:	B; C	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK07; IK09
Schutzklasse:	I	IP-Schutzart:	IP65
Farbtemperatur [K]:	4000	Betriebstemperatur [°C]:	od -40 do +50
Farb- wiedergabe- index:	>80; 80	Kabellänge [m]:	0.30
SDCM:	≤ 3	Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]:	135/372/372
Power Factor:	0.95; 0.96; 0.97; 0.98; 0.99	Menge auf der Palette [Stück]:	66
ITHD [%]:	7	Eigengewicht [kg]:	3.400; 3.420; 3.430; 3.800; 3.830
Flicker Prozent:	5	Garantie [Jahre]:	5
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	196000	CE-Zertifikat:	143/2022; 33/2024
Lebensdauer LED L80B20 [h]:	123000	Anleitung:	Download PDF
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	60000	Zubehör Enthalten:	Kranöse
Abstrahl- winkel [°]:	55; 75; 105	D - Zeichen:	ja
Überspannungsschutz [kV]:	6	Die Anzahl der Geräteeinheiten:	1

OCULUS LED F 23500LM 840 IP65 I KL. GLASS 105D 156W


DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTlich


index	Name
964244	OCULUS LED - RCR Bewegungsmelder
964886	OCULUS LED - Universel-Halterung
964893	OCULUS LED - Anbauhalterung
964862	OCULUS LED - Schutzgitter
963674	OCULUS LED - RCR / PIR DALI Bewegungsmelder
WSEL438	WSEL438 HD01R Bewegungsmelder und Dämmerungssensor
WSEL415	WSEL415 Bewegungs PIR-Sensor




OCULUS LED - RCR
Bewegungsmelder (964244)



OCULUS LED - Universel-
Halterung (964886)




OCULUS LED -
Anbauhalterung (964893)




OCULUS LED - Schutzgitter (964862)



OCULUS LED - RCR / PIR DALI
Bewegungsmelder (963674)



WSEL438 HD01R Bewegungsmelder
und Dämmerungssensor (WSEL438)



WSEL415 Bewegungs PIR-
Sensor (WSEL415)

Erstellungsdatum der Karte: 03 April 2024
Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

 Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

 Zertifikat CE - Nr: 143/2022



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl