

RQ 220 LED PLUS N 2200LM 840 IP44 II KL. MAT 17W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	947551
Moc znamionowa oprawy [W]*:	17
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	2200
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	130
Klasa energetyczna:	D
Klasa ochrony:	II
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
Materiał klosza:	PC
Rodzaj klosza:	MAT

CHARAKTERYSTYKA

RQ 220 LED N PLUS to nowa linia okrągłych lamp typu downlight. Zaprojektowana od podstaw konstrukcja wprowadza nowe rozwiązania zapewniające doskonałe parametry świetlne. Korpus wykonany został z tworzywa, dzięki czemu charakteryzuje się niską wagą. Klosz zapewnia lampie doskonałe właściwości świetlne. Zintegrowany moduł LED Zapewnia niskie zużycie energii elektrycznej i wszystkie zalety nowoczesnych lamp ze źródłem LED dla oświetlenia inwestycyjnego.

ZASTOSOWANIE

Zaprojektowana od podstaw konstrukcja wprowadza nowe rozwiązania zapewniające doskonałe parametry świetlne. Korpus wykonany został z tworzywa, dzięki czemu charakteryzuje się niską wagą. Klosz zapewnia lampie doskonałe właściwości świetlne. Zintegrowany moduł LED Zapewnia niskie zużycie energii elektrycznej i wszystkie zalety nowoczesnych lamp ze źródłem LED dla oświetlenia inwestycyjnego. Lampa polecana szczególnie do powierzchni biurowych, przestrzennych korytarzy i przestrzeni użyteczności publicznej.


RQ 220 LED PLUS N 2200LM 840 IP44 II KL. MAT 17W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	947551	Materiał korpusu:	ABS
EAN:	5905963947551	Kolor korpusu:	biały
Źródło światła:	moduł LED	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	232/232/100
Moc znamionowa oprawy [W]:	17	Wymiary montażowe [mm]:	rostaw otworów 180x180, śruba □4,5mm
Strumień świetlny oprawy [lm]:	2200	Odporność na uderzenia:	IK07
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Sposób montażu:	natynkowy
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Temperatura pracy [°C]:	od 0 do +35
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	130	Liczba sztuk na palecie [szt]:	120
Klasa energetyczna:	D	Kategoria typ:	downlight
Klasa ochrony:	II	Żywotność LED L70B50 [h]:	72 000
Temperatura barwowa [K]:	4000	Gwarancja [lata]:	5
Kąt świecenia [°]:	110	Certyfikat CE:	297/2023
Materiał klosza:	PC	HACCP:	852/2004
Rodzaj klosza:	MAT	Instrukcja:	Pobierz PDF
Stopień szczelności:	IP44		

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI



RQ 220 LED PLUS N 2200LM 840 IP44 II KL. MAT 17W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
947353	Zawiesz RQ220 fi100 biały ON/OFF, DALI

Data utworzenia karty: 03 luty 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 297/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl