

TERRANO S 1140X48MM 3500LM 840 I KL. BLANC 60D (28W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	577284
Puissance nominale du luminaire [W]*:	28
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	3500
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	136
Classe énergétique:	D
Classe de protection:	I
Température de couleur [K]:	4000
Angle d'éclairage [°]:	60

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Grâce à l'utilisation de modules LED de dernière génération, le nouveau luminaire linéaire Terrano S se caractérise par son efficacité énergétique et ses performances techniques exceptionnelles. Équipées d'une lentille de focalisation, les lampes du Terrano S sont visuellement agréables et réduisent efficacement l'éblouissement (UGR de 12-19). Installés dans un système de goulotte, ils sont disponibles en deux températures de couleur de 3000 K et 4000 K et en deux versions de couleur : blanc et noir.

Version DALI disponible sur demande.

APPLICATION

Le montage sur un système de goulotte augmente la gamme d'applications de cette lampe et permet à l'utilisateur de la réorganiser, même après l'installation. La lampe est dotée d'un adaptateur équipé de clips mécaniques qui permettent de brancher, débrancher et déplacer facilement les lampes, tout en garantissant le maintien du luminaire dans le rail. Les lampes, ainsi que les rails et les composants correspondants, permettent un montage au plafond ou au mur. La lampe Terrano S est idéale comme source de lumière dans les bureaux, les magasins, les vestiaires et les passages.

TERRANO S 1140X48MM 3500LM 840 I KL. BLANC 60D (28W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	577284	Optique:	lentille
EAN:	5905963577284	Matériel optique:	PC
Source de lumière:	Module LED	Matériau du corps:	tôle d'acier revêtue de poudre
Puissance nominale du luminaire [W]:	28	Couleur du corps:	blanc
Flux lumineux du luminaire [lm]:	3500	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	48/1117/69
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	136	Degré d'étanchéité:	IP20
Classe énergétique:	D	Méthode de montage:	rail triphasée
Classe de protection:	I	Température de travail [° C]:	de -10 à +35
Température de couleur [K]:	4000	Poids net [kg]:	1.760
Angle d'éclairage [°]:	60	Type de catégorie:	plafonnier
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	156000
SDMC:	≤ 3	Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	98000
Type de diffusion:	symétrique	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	47000
Matériau du diffuseur:	PC	Garantie [ans]:	5
Type de diffuseur:	matrice lenticulaire	Certificat CE:	303/2023
Couleur du diffuseur:	transparent	Instructions d'installation:	Download PDF

COURBES LÉGÈRES



Date de création de la carte: 01 avril 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr.303/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

côté 2/2