

TRIO 3X RQ 220 LED PLUS P 2300LM 830 IP65/IP20 I KL. MAT 20W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|--|-------|
| Moc znamionowa oprawy [W]*: | 20 |
| Strumień świetlny oprawy [lm]*: | 2300 |
| Częstotliwość [Hz]: | 50-60 |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: | 115 |
| Klasa energetyczna: | D |
| Klasa ochrony: | I |
| Temperatura barwowa [K]: | 3000 |
| Kąt świecenia [°]: | 110 |
| Materiał klosza: | PC |
| Rodzaj klosza: | MAT |

CHARAKTERYSTYKA

RQ 220 LED P PLUS to nowa linia okrągłych lamp typu downlight. Zaprojektowana od podstaw konstrukcja wprowadza nowe rozwiązania zapewniające doskonałe parametry świetlne. Korpus wykonany został z tworzywa, dzięki czemu charakteryzuje się niską wagą. Klosz zapewnia lampie doskonałe właściwości świetlne. Zintegrowany moduł LED Zapewnia niskie zużycie energii elektrycznej i wszystkie zalety nowoczesnych lamp ze źródłem LED dla oświetlenia inwestycyjnego.

ZASTOSOWANIE

Zaprojektowana od podstaw konstrukcja wprowadza nowe rozwiązania zapewniające doskonałe parametry świetlne. Korpus wykonany został z tworzywa, dzięki czemu charakteryzuje się niską wagą. Klosz zapewnia lampie doskonałe właściwości świetlne. Zintegrowany moduł LED Zapewnia niskie zużycie energii elektrycznej i wszystkie zalety nowoczesnych lamp ze źródłem LED dla oświetlenia inwestycyjnego.

Lampa polecana szczególnie do powierzchni biurowych, przestronnych korytarzy i przestrzeni użyteczności publicznej.

TRIO 3X RQ 220 LED PLUS P 2300LM 830 IP65/IP20 I KL. MAT 20W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------|------------------------------|
| Indeks: | 983139 | Wersja: | Trio (3 sztuki) |
| EAN: | 5905963983139 | Wymiary montażowe [mm]: | 200 |
| Źródło światła: | moduł LED | Odporność na uderzenia: | IK07 |
| Moc znamionowa oprawy [W]: | 20 | Stopień szczelności: | IP65/IP20 |
| Strumień świetlny oprawy [lm]: | 2300 | Sposób montażu: | podtynkowy |
| Częstotliwość [Hz]: | 50-60 | Temperatura pracy [°C]: | od 0 do +35 |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: | 115 | Liczba sztuk na palecie [szt]: | 28 |
| Klasa energetyczna: | D | Waga netto [kg]: | 28 |
| Klasa ochrony: | I | Linia produktowa: | Trio |
| Temperatura barwowa [K]: | 3000 | Kategoria typ: | downlight |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra): | >80 | Waga brutto [kg]: | 1.400 |
| Kąt świecenia [°]: | 110 | Żywotność LED L70B50 [h]: | 132000 |
| Typ rozsyłu: | lambertowski | Żywotność LED L80B20 [h]: | 84000 |
| Materiał klosza: | PC | Żywotność LED L90B10 [h]: | 42000 |
| Rodzaj klosza: | MAT | Gwarancja [lata]: | 5 |
| Materiał korpusu: | ABS | Certyfikat CE: | 302/2023 |
| Kolor korpusu: | biały | HACCP: | 852/2004 |
| Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: | 221/221/51 | Instrukcja: | Download PDF |
| | | Plik LDT: | Pobierz |

Data utworzenia karty: 15 kwiecień 2024

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:302/2023