

ALTEZZO L 100 K 650LM 840 IP65 RAL7016 5W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Moc znamionowa oprawy [W]*:	5
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	650
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	130
Klasa energetyczna:	D
Klasa ochrony:	I
Materiał korpusu:	aluminium
Kolor korpusu:	RAL7016
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	40/100/250
Odporność na uderzenia:	IK08
Stopień szczelności:	IP65

CHARAKTERYSTYKA

Kinkiet Altezzo L 100 K jest uzupełnieniem całej linii oświetlenia zewnętrznego z serii Altezzo. Charakteryzuje się klasycznym, prostym kształtem i dobrymi parametrami świetlnymi oraz mechanicznymi. Dostępny jest z dwoma temperaturami barwowymi światła 3000 K i 4000 K.

ZASTOSOWANIE

Duża szczelność IP65 i uderzenioodporność IK08 kinkietu pozwala na jego zastosowanie zewnętrzne. Sprawdzi się jako oświetlenie elewacji i otoczenia budynków. Wraz z pozostałymi produktami z linii Altezzo zapewni dobre, przyjazne dla oczu i sprzyjające bezpieczeństwu oświetlenie oraz spójność aranżacyjną na osiedlach, w parkach i ogrodach.

ALTEZZO L 100 K 650LM 840 IP65 RAL7016 5W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	984341	Materiał korpusu:	aluminium
EAN:	5905963984341	Kolor korpusu:	RAL7016
Źródło światła:	moduł LED	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	40/100/250
Moc znamionowa oprawy [W]:	5	Wymiary montażowe [mm]:	70x22
Strumień świetlny oprawy [lm]:	650	Odporność na uderzenia:	IK08
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	130	Stopień szczelności:	IP65
Klasa energetyczna:	D	Sposób montażu:	natynkowy
Klasa ochronności:	I	Temperatura pracy [°C]:	od - 30 do + 50
Temperatura barwowa [K]:	4000	Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]:	45/105/255
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Liczba sztuk na palecie [szt]:	510
Żywotność LED L70B50 [h]:	196000	Waga netto [kg]:	1.300
Żywotność LED L80B20 [h]:	123000	Gwarancja [lata]:	5
Żywotność LED L90B10 [h]:	60000	Certyfikat CE:	183/2023
Kąt świecenia [°]:	110	Kategoria typ:	akcentujące
Typ rozsyłu:	ogólny	Instrukcja:	Download PDF
Materiał klosza:	PC	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)

Data utworzenia karty: 22 maj 2023

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:183/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl