ALTEZZO L 100 K 600LM 830 IP65 RAL7016 5W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Moc znamionowa oprawy [W]*:	5
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	600
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	120
Klasa energetyczna:	D
Klasa ochronności:	I
Materiał korpusu:	aluminium
Kolor korpusu:	RAL7016
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	40/100/250
Odporność na uderzenia:	IK08
Stopień szczelności:	IP65

CHARAKTERYSTYKA

Kinkiet Altezzo L 100 K jest uzupełnieniem całej linii oświetlenia zewnętrznego z serii Altezzo. Charakteryzuje się klasycznym, prostym kształtem i dobrymi parametrami świetlnymi oraz mechanicznymi. Dostępny jest z dwoma temperaturami barwowymi światła 3000 K i 4000 K.

ZASTOSOWANIE

Duża szczelność IP65 i uderzenioodporność IK08 kinkietu pozwala na jego zastosowanie zewnętrzne. Sprawdzi się jako oświetlenie elewacji i otoczenia budynków. Wraz z pozostałymi produktami z linii Altezzo zapewni dobre, przyjazne dla oczu i sprzyjające bezpieczeństwu oświetlenie oraz spójność aranżacyjną na osiedlach, w parkach i ogrodach.

ALTEZZO L 100 K 600LM 830 IP65 RAL7016 5W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	984358
EAN:	5905963984358
Źródło światła:	moduł LED
Moc znamionowa oprawy [W]:	5
Strumień świetlny oprawy [lm]:	600
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	120
Klasa energetyczna:	D
Klasa ochronności:	I
Temperatura barwowa [K]:	3000
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80
Żywotność LED L70B50 [h]:	196000
Żywotność LED L80B10 [h]:	123000
Żywotność LED L90B10 [h]:	60000
Kąt świecenia [°]:	110
Typ rozsyłu:	ogólny
Materiał klosza:	PC
Materiał korpusu:	aluminium

Kolor korpusu:	RAL7016
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	40/100/250
Wymiary montażowe [mm]:	70x22
Odporność na uderzenia:	IK08
Stopień szczelności:	IP65
Sposób montażu:	natynkowy
Temperatura pracy [°C]:	od -30 do +50
Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]:	45/105/255
Liczba sztuk na palecie [szt]:	510
Waga netto [kg]:	1.300
Kategoria typ:	Oprawy akcentujące
Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	RG1 (niskie ryzyko)
Gwarancja [lata]:	5
Certyfikat CE:	183/2023
Instrukcja:	Pobierz PDF
Deklaracja środowiskowa (EPD):	852/2025
Plik LDT:	Pobierz

Data utworzenia karty: 16 grudzień 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 183/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl