

# ALTEZZO L 100 900MM 650LM 830 AS IP65 RAL7016 6W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

<b>Moc znamionowa oprawy [W]*:</b>	6
<b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b>	650
<b>Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:</b>	109
<b>Klasa energetyczna:</b>	E
<b>Klasa ochronności:</b>	I
<b>Temperatura barwowa [K]:</b>	3000
<b>Wskaźnik oddawania barw (Ra):</b>	>80
<b>Kąt świecenia [°]:</b>	AS
<b>Materiał klosza:</b>	PC
<b>Optyka:</b>	soczewka

## CHARAKTERYSTYKA

Altezzo L 100 to rodzina lamp zewnętrznych o nowoczesnym designie. Oferujemy je w czterech wymiarach – o wysokości od 600 mm do 1500 mm. Ich wytrzymałość na uderzenia (IK08) i kompaktowy profil (100 mm x 40 mm) z aluminium w kolorze grafitowym (RAL 7016). Moduł świetlny stanowią diody led o trwałości nawet do 196 000 h, z soczewkami z PMMA i wytrzymałym kloszem z poliwęglanu.

## ZASTOSOWANIE

Szeroka rozpiętość strumieni świetlnych w serii lamp Altezzo L 100 pozwala na projektowanie energooszczędnego oświetlenia w ilości wymaganej normą, zarówno w alejkach spacerowych oraz otoczeniu budynków. Wersje o mniejszych mocach sprawdzą się w parkach i ogrodach do podświetlania małej architektury. Lampy przeznaczone są do pracy w niskich i wysokich temperaturach od -30°C do +50 °C oraz w trudnych warunkach atmosferycznych. Charakteryzują się bardzo wysoką szczelnością IP65.

## SZCZEGÓŁY

Dobór fundamentu do słupa oświetleniowego, zgodnie z Prawem Budowlanym, spoczywa na projektancie, z odpowiednimi uprawnieniami. Projektant zobowiązany jest również do sprawdzenia standardowego rozwiązania z oferty producenta oświetlenia, gdyż zna on m.in. warunki gruntowo-wodne na projektowanym terenie. Jeśli dedykowany fundament nie zapewnia warunków bezpiecznych, określonych w projekcie, należy dobrać odpowiedni, spoza oferty producenta oświetlenia, o rozstawie kotew 180x180 – 220x220mm. Standardowo, w przypadku **Altezzo L100**, wykorzystywane są uniwersalne fundamenty 13kg pod lampy ogrodowe lub fundamenty FBO 35/7,5 M6 dla wyższych słupków i/lub trudniejszych warunków gruntowo-wodnych.

# ALTEZZO L 100 900MM 650LM 830 AS IP65 RAL7016 6W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	984259	Materiał korpusu:	aluminium
EAN:	5905963984259	Kolor korpusu:	RAL7016
Źródło światła:	moduł LED	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	900/100/40/200
Moc znamionowa oprawy [W]:	6	Wymiary montażowe [mm]:	75x75 - 90x90
Strumień świetlny oprawy [lm]:	650	Odporność na uderzenia:	IK08
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	109	Stopień szczelności:	IP65
Klasa energetyczna:	E	Sposób montażu:	na fundamencie
Temperatura barwowa [K]:	3000	Temperatura pracy [°C]:	od - 30 do + 50
Klasa ochrony:	I	Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]:	207/143/905
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Liczba sztuk na palecie [szt]:	48
Żywotność LED L70B50 [h]:	196000	Waga netto [kg]:	3
Żywotność LED L80B20 [h]:	123000	Kategoria typ:	Oświetlenie parkowe i miejskie
Kąt świecenia [°]:	AS	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Żywotność LED L90B10 [h]:	60000	Gwarancja [lata]:	5
Typ rozsyłu:	asymetryczny	Certyfikat CE:	<a href="#">93/2023</a>
Materiał klosza:	PC	Instrukcja:	<a href="#">Download PDF</a>
Optyka:	soczewka		
Materiał optyki:	PMMA		

Data utworzenia karty: 21 listopad 2024

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:93/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl