ALTEZZO L 100 900MM 1250LM 830 AS IP65 RAL7016 12W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Moc znamionowa oprawy [W]*:	12
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	1250
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	105
Klasa energetyczna:	E
Klasa ochronności:	I
Temperatura barwowa [K]:	3000
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80
Kąt świecenia [°]:	AS
Materiał klosza:	PC
Optyka:	soczewka

CHARAKTERYSTYKA

Altezzo L 100 to rodzina lamp zewnętrznych o nowoczesnym designie. Oferujemy je w czterech wymiarach – o wysokości od 600 mm do 1500 mm. Ich wytrzymały na uderzenia (IK08) i kompaktowy profil (100 mm x 40 mm) z aluminium w kolorze grafitowym (RAL 7016). Moduł świetlny stanowią diody led o trwałości nawet do 196 000 h, z soczewkami z PMMA i wytrzymałym kloszem z poliwęglanu.

ZASTOSOWANIE

Szeroka rozpiętość strumieni świetlnych w serii lamp Altezzo L 100 pozwala na projektowanie energooszczędnego oświetlenia w ilości wymaganej normą, zarówno w alejkach spacerowych oraz otoczeniu budynków. Wersje o mniejszych mocach sprawdzą się w parkach i ogrodach do podświetlania małej architektury.
Lampy przeznaczone są do pracy w niskich i wysokich temperaturach od -30˚C do +50 ˚C oraz w trudnych warunkach atmosferycznych. Charakteryzują się bardzo wysoką szczelnością IP65.

SZCZEGÓŁY

Dobór fundamentu do słupa oświetleniowego, zgodnie z Prawem Budowlanym, spoczywa na projektancie, z odpowiednimi uprawnieniami. Projektant zobowiązany jest również do sprawdzenia standardowego rozwiązania z oferty producenta oświetlenia, gdyż zna on m.in. warunki gruntowo-wodne na projektowanym terenie. Jeśli dedykowany fundament nie zapewnia warunków bezpiecznych, określonych w projekcie, należy dobrać odpowiedni, spoza oferty producenta oświetlenia, o rozstawie kotew 180x180 – 220x220mm. Standardowo, w przypadku **Altezzo L100**, wykorzystywane są uniwersalne fundamenty 13kg pod lampy ogrodowe lub fundamenty FBO 35/7,5 M6 dla wyższych słupków i/lub trudniejszych warunków gruntowo-wodnych.

ALTEZZO L 100 900MM 1250LM 830 AS IP65 RAL7016 12W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	984297	**Materiał korpusu:**	aluminium
EAN:	5905963984297	**Kolor korpusu:**	RAL7016
Źródło światła:	moduł LED	**Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:**	900/100/40/200
Moc znamionowa oprawy [W]:	12	**Wymiary montażowe [mm]:**	75x75 - 90x90
Strumień świetlny oprawy [lm]:	1250	**Odporność na uderzenia:**	IK08
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	105	**Stopień szczelności:**	IP65
Klasa energetyczna:	E	**Sposób montażu:**	na fundamencie
Klasa ochronności:	I	**Temperatura pracy [°C]:**	od -30 do +50
Temperatura barwowa [K]:	3000	**Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]:**	207/143/905
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80	**Liczba sztuk na palecie [szt]:**	48
Żywotność LED L70B50 [h]:	196000	**Waga netto [kg]:**	3
Żywotność LED L80B10 [h]:	123000	**Kategoria typ:**	Oprawy parkowe i miejskie
Żywotność LED L90B10 [h]:	60000	**Bezpieczeństwo fotobiologiczne:**	RG1 (niskie ryzyko)
Kąt świecenia [°]:	AS	**Gwarancja [lata]:**	5
Typ rozsyłu:	asymetryczny	**Certyfikat CE:**	93/2023
Materiał klosza:	PC	**Instrukcja:**	Pobierz PDF
Optyka:	soczewka	**Deklaracja środowiskowa (EPD):**	852/2025
Materiał optyki:	PMMA	**Plik LDT:**	Pobierz

Data utworzenia karty: 06 sierpień 2026

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 93/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl