

RQ 220 LED N 2100LM 840 IP20 I CL. AW3H PRM 17W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Puissance nominale du luminaire [W]*:	17
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	2100
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	124
Classe énergétique:	D
Classe de protection:	I
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80
Angle d'éclairage [°]:	110
Type de diffuseur:	PRM
Matériau du corps:	ABS

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

RQ 220 LED N est une nouvelle ligne de downlights circulaires. Conçu de A à Z, le design introduit de nouvelles solutions pour assurer une excellente performance lumineuse. Le corps est en plastique pour un poids réduit. Le diffuseur confère à la lampe d'excellentes caractéristiques lumineuses. Le module LED intégré assure une faible consommation d'énergie et tous les avantages des lampes modernes avec une source LED pour l'éclairage d'investissement.

APPLICATION

Conçu de A à Z, le design introduit de nouvelles solutions pour une excellente performance lumineuse. Le corps est en plastique pour un poids réduit. Le diffuseur confère à la lampe d'excellentes caractéristiques lumineuses. Le module LED intégré assure une faible consommation d'énergie et tous les avantages des lampes modernes avec une source LED pour l'éclairage d'investissement.

Cette lampe est particulièrement recommandée pour les bureaux, les couloirs spacieux et les espaces publics.

RQ 220 LED N 2100LM 840 IP20 I CL. AW3H PRM 17W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	947247	Couleur du corps:	blanc
EAN:	5905963947247	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	227/227/86
Source de lumière:	Module LED	Dimensions de montage [mm]:	rostaw otworów50x50, śruba ∅5,5mm
Puissance nominale du luminaire [W]:	17	Résistance aux chocs:	IK07
Flux lumineux du luminaire [lm]:	2100	Degré d'étanchéité:	IP20
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	124	Méthode de montage:	en saillie
Classe énergétique:	D	Température de travail [° C]:	de 0 à +35
Classe de protection:	I	Certificat CE:	298/2023
Température de couleur [K]:	4000	HACCP:	852/2004
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Instructions d'installation:	Download PDF
Angle d'éclairage [°]:	110	Type de catégorie:	downlight
Matériau du diffuseur:	PC	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	92000
Type de diffuseur:	PRM	Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	58000
Matériau du corps:	ABS	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	28000

RQ 220 LED N 2100LM 840 IP20 I CL. AW3H PRM 17W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
947353	Suspension RQ220 f100 blanc ON/OFF. DALI

Date de création de la carte: 15 avril 2024

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 298/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl