

# RQ 220 LED PLUS N 2220LM 840 IP20 I SCHUTZKLASSE AW3H MAT 17W

DETAILLIERTE PRODUKT KARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

Index:	947391
Nennleistung der Leuchte [W]*:	17
Lichtstrom [lm]*:	2200
Lichtausbeute [lm/W]:	130
Energieeffizienzklasse:	D
Schutzklasse:	I
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	matt

## CHARAKTERISTIK

RQ 220 LED N PLUS ist eine neue Serie von runden Downlights. Das von Grund auf neu konzipierte Design bietet neue Lösungen für eine hervorragende Lichtleistung. Das Gehäuse ist aus Kunststoff gefertigt, um das Gewicht zu verringern. Der Diffusor verleiht der Lampe hervorragende Lichteigenschaften. Das integrierte LED-Modul gewährleistet einen geringen Stromverbrauch und alle Vorteile moderner Lampen mit LED-Quelle für die Investitionsbeleuchtung.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Das von Grund auf neu entwickelte Design bietet neue Lösungen für eine hervorragende Lichtleistung. Das Gehäuse ist aus Kunststoff gefertigt, um das Gewicht zu verringern. Der Diffusor verleiht der Lampe hervorragende Lichteigenschaften. Das integrierte LED-Modul gewährleistet einen geringen Stromverbrauch und alle Vorteile moderner Lampen mit LED-Quelle für die Investitionsbeleuchtung. Die Leuchte empfiehlt sich besonders für Büoräume, großzügige Flure und öffentliche Räume.

# RQ 220 LED PLUS N 2220LM 840 IP20 I SCHUTZKLASSE AW3H MAT 17W

## DETAILLIERTE PRODUKT KARTE

### TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	947391	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	227/227/86
EAN:	5905963947391	Einbaumaße [mm]:	rostar otwor 50x50, śruba Ø5,5mm
Lichtquelle:	LED modul	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK07
Nennleistung der Leuchte [W]:	17	IP-Schutzart:	IP20
Lichtstrom [lm]:	2200	Montage:	Anbau
Versorgungsspannung [V]:	220-240	Betriebstemperatur [°C]:	von 0 bis +25
Frequenz:	50-60	Menge auf der Palette [Stück]:	255
Lichtausbeute [lm/W]:	130	Kategorietyp:	Downlight
Energieeffizienzklasse:	D	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	84000
Schutzklasse:	I	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	132000
Farbtemperatur [K]:	4000	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	42000
Abstrahl-winkel [°]:	110	Autotest:	ja
Verteilungstyp:	lambertsch	Garantie [Jahre]:	2
Material Diffusor:	PC	CE-Zertifikat:	<a href="#">297/2023</a>
Typ Diffusor:	matt	HACCP:	<a href="#">852/2004</a>
Material Gehäuse:	ABS	Anleitung:	<a href="#">Download PDF</a>
Farbe Gehäuse:	weiss		

# RQ 220 LED PLUS N 2220LM 840 IP20 I SCHUTZKLASSE AW3H MAT 17W

## DETAILLIERTE PRODUKT KARTE

### ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

index	Name
947353	Aufhängung RQ220 fi100 weiß ON/OFF. DALI

Erstellungsdatum der Karte: 29 September 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 % Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 297/2023