


RQ 220 LED PLUS N 2220LM DALI 840 IP20 II

SCHUTZKLASSE MAT 17W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

| | |
|---------------------------------------|--------|
| Index: | 947407 |
| Nennleistung der Leuchte [W]*: | 17 |
| Lichtstrom [lm]*: | 2200 |
| Lichtausbeute [lm/W]: | 130 |
| Energieeffizienzklasse: | D |
| Schutzklasse: | II |
| Farbtemperatur [K]: | 4000 |
| Farb- wiedergabe- index: | >80 |
| Material Diffusor: | PC |
| Typ Diffusor: | MATT |

CHARAKTERISTIK

RQ 220 LED N PLUS ist eine neue Serie von runden Downlights. Das von Grund auf neu konzipierte Design bietet neue Lösungen für eine hervorragende Lichtleistung. Das Gehäuse ist aus Kunststoff gefertigt, um das Gewicht zu verringern. Der Diffusor verleiht der Lampe hervorragende Lichteigenschaften. Das integrierte LED-Modul gewährleistet einen geringen Stromverbrauch und alle Vorteile moderner Lampen mit LED-Quelle für die Investitionsbeleuchtung.

ANWENDUNGSBEREICHE

Das von Grund auf neu entwickelte Design bietet neue Lösungen für eine hervorragende Lichtleistung. Das Gehäuse ist aus Kunststoff gefertigt, um das Gewicht zu verringern. Der Diffusor verleiht der Lampe hervorragende Lichteigenschaften. Das integrierte LED-Modul gewährleistet einen geringen Stromverbrauch und alle Vorteile moderner Lampen mit LED-Quelle für die Investitionsbeleuchtung.

Die Leuchte empfiehlt sich besonders für Büroräume, großzügige Flure und öffentliche Räume.

RQ 220 LED PLUS N 2220LM DALI 840 IP20 II

SCHUTZKLASSE MAT 17W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

| | | | |
|-------------------------------|------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| Nennleistung der Leuchte [W]: | 17 | Einbaumaße [mm]: | rostaw otworów50x50, śruba □5,5mm |
| Lichtstrom [lm]: | 2200 | IK-Stoßfestigkeitsgrad: | IK07 |
| Versorgungsspannung [V]: | 220-240 | IP-Schutzart: | IP20 |
| Frequenz: | 50-60 | Montage: | Anbau |
| Lichtausbeute [lm/W]: | 130 | Betriebstemperatur [°C]: | von 0 bis +35 |
| Energieeffizienzklasse: | D | Garantie [Jahre]: | 5 |
| Schutzklasse: | II | CE-Zertifikat: | 297/2023 |
| Farbtemperatur [K]: | 4000 | HACCP: | 852/2004 |
| Abstrahl- winkel [°]: | 110 | Anleitung: | Download PDF |
| Verteilungstyp: | lambertsch | DIMM DALI: | ja |
| Material Diffusor: | PC | Kategorietyt: | Downlight |
| Typ Diffusor: | MATT | Lebensdauer LED L80B20 [h]: | 84000 |
| Material Gehäuse: | ABS | Lebensdauer LED L70B50 [h]: | 132000 |
| Farbe Gehäuse: | weiss | Lebensdauer LED L90B10 [h]: | 42000 |
| Abmessungen (H/B/T/H) [mm]: | 227/227/86 | | |

RQ 220 LED PLUS N 2220LM DALI 840 IP20 II SCHUTZKLASSE MAT 17W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTlich

| index | Name |
|--------|--|
| 947353 | Aufhängung RQ220 fi100 weiß ON/OFF. DALI |

Erstellungsdatum der Karte: 15 April 2024

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 297/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl