

# RQ 220 LED PLUS N 2050LM 830 IP20 I SCHUTZKLASSE AW3H MAT 17W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

<b>Index:</b>	947421
<b>Nennleistung der Leuchte [W]*:</b>	17
<b>Lichtstrom [lm]*:</b>	2050
<b>Lichtausbeute [lm/W]:</b>	121
<b>Energieeffizienzklasse:</b>	D
<b>Schutzklasse:</b>	I
<b>Farbtemperatur [K]:</b>	3000
<b>Farb- wiedergabe- index (Ra) &gt;:</b>	80
<b>Material Diffusor:</b>	PC
<b>Typ Diffusor:</b>	matt

## CHARAKTERISTIK

RQ 220 LED N PLUS ist eine neue Serie von runden Downlights. Das von Grund auf neu konzipierte Design bietet neue Lösungen für eine hervorragende Lichtleistung. Das Gehäuse ist aus Kunststoff gefertigt, um das Gewicht zu verringern. Der Diffusor verleiht der Lampe hervorragende Lichteigenschaften. Das integrierte LED-Modul gewährleistet einen geringen Stromverbrauch und alle Vorteile moderner Lampen mit LED-Quelle für die Investitionsbeleuchtung.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Das von Grund auf neu entwickelte Design bietet neue Lösungen für eine hervorragende Lichtleistung. Das Gehäuse ist aus Kunststoff gefertigt, um das Gewicht zu verringern. Der Diffusor verleiht der Lampe hervorragende Lichteigenschaften. Das integrierte LED-Modul gewährleistet einen geringen Stromverbrauch und alle Vorteile moderner Lampen mit LED-Quelle für die Investitionsbeleuchtung. Die Leuchte empfiehlt sich besonders für Büroräume, großzügige Flure und öffentliche Räume.

# RQ 220 LED PLUS N 2050LM 830 IP20 I SCHUTZKLASSE AW3H MAT 17W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

<b>Index:</b>	947421	<b>Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:</b>	227/227/86
<b>EAN:</b>	5905963947421	<b>Einbaumaße [mm]:</b>	rostaw otworów50x50, śruba ø5,5mm
<b>Lichtquelle:</b>	LED modul	<b>IK-Stoßfestigkeitsgrad:</b>	IK07
<b>Nennleistung der Leuchte [W]:</b>	17	<b>IP-Schutzart:</b>	IP20
<b>Lichtstrom [lm]:</b>	2050	<b>Montage:</b>	Anbau
<b>Versorgungsspannung [V]:</b>	220-240	<b>Betriebstemperatur [°C]:</b>	von 0 bis +25
<b>Frequenz:</b>	50-60	<b>Menge auf der Palette [Stück]:</b>	255
<b>Lichtausbeute [lm/W]:</b>	121	<b>Kategorietyp:</b>	Downlight
<b>Energieeffizienzklasse:</b>	D	<b>Lebensdauer LED L80B10 [h]:</b>	100000
<b>Schutzklasse:</b>	I	<b>Lebensdauer LED L70B50 [h]:</b>	150000
<b>Farbtemperatur [K]:</b>	3000	<b>Lebensdauer LED L90B10 [h]:</b>	50000
<b>Abstrahl- winkel [°]:</b>	110	<b>Autotest:</b>	ja
<b>Verteilungstyp:</b>	lambertsch	<b>Garantie [Jahre]:</b>	2
<b>Material Diffusor:</b>	PC	<b>CE-Zertifikat:</b>	<a href="#">297/2023</a>
<b>Typ Diffusor:</b>	matt	<b>HACCP:</b>	<a href="#">852/2004</a>
<b>Material Gehäuse:</b>	ABS	<b>Anleitung:</b>	<a href="#">Download PDF</a>
<b>Farbe Gehäuse:</b>	weiss		

# RQ 220 LED PLUS N 2050LM 830 IP20 I SCHUTZKLASSE AW3H MAT 17W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
947353	Aufhängung RQ220 f100 weiß ON/OFF. DALI

Erstellungsdatum der Karte: 29 September 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 297/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl