RQ 220 LED P 2300LM 830 IP65/IP20 II SCHUTZKLASSE PRM 19W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE





TECHNISCHE PARAMETER

| Nennleistung der Leuchte [W]*: | 19 |
|--------------------------------|-------|
| Lichtstrom [lm]*: | 2300 |
| Lichtausbeute [lm/W]: | 122 |
| Energieeffizienzklasse: | D |
| Schutzklasse: | II |
| Farbtemperatur [K]: | 3000 |
| Material Diffusor: | PC |
| Typ Diffusor: | PRM |
| Material Gehäuse: | ABS |
| Farbe Gehäuse: | weiss |
| | |

CHARAKTERISTIK

RQ 220 LED P ist eine neue Serie von runden Downlights. Das von Grund auf neu konzipierte Design bietet neue Lösungen für eine hervorragende Lichtleistung. Das Gehäuse ist aus Kunststoff gefertigt, um das Gewicht zu verringern. Der Diffusor verleiht der Lampe hervorragende Lichteigenschaften. Das integrierte LED-Modul gewährleistet einen geringen Stromverbrauch und alle Vorteile moderner Lampen mit LED-Quelle für die Investitionsbeleuchtung.

ANWENDUNGSBEREICHE

Das von Grund auf neu entwickelte Design bietet neue Lösungen für eine hervorragende Lichtleistung. Das Gehäuse ist aus Kunststoff gefertigt, um das Gewicht zu verringern. Der Diffusor verleiht der Lampe hervorragende Lichteigenschaften. Das integrierte LED-Modul gewährleistet einen geringen Stromverbrauch und alle Vorteile moderner Lampen mit LED-Quelle für die Investitionsbeleuchtung.

Die Leuchte empfiehlt sich besonders für Büroräume, großzügige Flure und öffentliche Räume.



RQ 220 LED P 2300LM 830 IP65/IP20 II SCHUTZKLASSE PRM 19W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

| Index: | 979293 |
|---------------------------------|---------------|
| | |
| EAN: | 5905963979293 |
| Lichtquelle: | LED modul |
| Nennleistung der Leuchte [W]: | 19 |
| Lichtstrom [lm]: | 2300 |
| Versorgungsspannung [V]: | 220-240 |
| Frequenz: | 50-60 |
| Lichtausbeute [lm/W]: | 122 |
| Energieeffizienzklasse: | D |
| Schutzklasse: | II |
| Farbtemperatur [K]: | 3000 |
| Farb- wiedergabe- index (Ra) >: | 80 |
| Abstrahl- winkel [°]: | 115 |
| Material Diffusor: | PC |
| Typ Diffusor: | PRM |
| Material Gehäuse: | ABS |
| Farbe Gehäuse: | weiss |
| | |

| Abmessungen (H/B/T/H) [mm]: | 221/221/51 |
|--------------------------------|-----------------|
| Einbaumaße [mm]: | 200 |
| IK-Stoßfestigkeitsgrad: | IK07 |
| IP-Schutzart: | IP65/IP20 |
| Montage: | Einbau |
| Betriebstemperatur [°C]: | von 0 bis +35 |
| Menge auf der Palette [Stück]: | 285 |
| Eigengewicht [kg]: | 0.330 |
| Kategorietyp: | Downlight |
| Lebensdauer LED L80B20 [h]: | 58000 |
| Lebensdauer LED L70B50 [h]: | 92000 |
| Lebensdauer LED L90B10 [h]: | 28000 |
| Garantie [Jahre]: | 5 |
| CE-Zertifikat: | 299/2023 |
| HACCP: | <u>852/2004</u> |
| Anleitung: | Download PDF |
| Plik LDT: | Download |

Erstellungsdatum der Karte: 09 Januar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

