RQ 220 LED P 2300LM 830 IP65/IP20 I SCHUTZKLASSE EM3H PRM 19W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung der Leuchte [W]*:	19
Lichtstrom [lm]*:	2300
Lichtausbeute [lm/W]:	122
Energieeffizienzklasse:	D
Schutzklasse:	I
Farbtemperatur [K]:	3000
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	PRM
Material Gehäuse:	ABS
Farbe Gehäuse:	weiss

CHARAKTERISTIK

RQ 220 LED P ist eine neue Serie von runden Downlights. Das von Grund auf neu konzipierte Design bietet neue Lösungen für eine hervorragende Lichtleistung. Das Gehäuse ist aus Kunststoff gefertigt, um das Gewicht zu verringern. Der Diffusor verleiht der Lampe hervorragende Lichteigenschaften. Das integrierte LED-Modul gewährleistet einen geringen Stromverbrauch und alle Vorteile moderner Lampen mit LED-Quelle für die Investitionsbeleuchtung.

ANWENDUNGSBEREICHE

Das von Grund auf neu entwickelte Design bietet neue Lösungen für eine hervorragende Lichtleistung. Das Gehäuse ist aus Kunststoff gefertigt, um das Gewicht zu verringern. Der Diffusor verleiht der Lampe hervorragende Lichteigenschaften. Das integrierte LED-Modul gewährleistet einen geringen Stromverbrauch und alle Vorteile moderner Lampen mit LED-Quelle für die Investitionsbeleuchtung.

Die Leuchte empfiehlt sich besonders für Büroräume, großzügige Flure und öffentliche Räume.

RQ 220 LED P 2300LM 830 IP65/IP20 I SCHUTZKLASSE EM3H PRM 19W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	979309	**Einbaumaße [mm]:**	200
EAN:	5905963979309	**IK-Stoßfestigkeitsgrad:**	IK07
Lichtquelle:	LED modul	**IP-Schutzart:**	IP65/IP20
Nennleistung der Leuchte [W]:	19	**Montage:**	Einbau
Lichtstrom [lm]:	2300	**Betriebstemperatur [°C]:**	von 0 bis +25
Versorgungsspannung [V]:	220-240	**Notfall- beleuchtung [h]:**	3
Frequenz:	50-60	**Menge auf der Palette [Stück]:**	130
Lichtausbeute [lm/W]:	122	**Eigengewicht [kg]:**	0.820
Energieeffizienzklasse:	D	**Kategorietyp:**	Downlight
Schutzklasse:	I	**Lebensdauer LED L80B10 [h]:**	100000
Farbtemperatur [K]:	3000	**Lebensdauer LED L70B50 [h]:**	150000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	**Lebensdauer LED L90B10 [h]:**	50000
Abstrahl- winkel [°]:	115	**Garantie [Jahre]:**	2
Material Diffusor:	PC	**CE-Zertifikat:**	299/2023
Typ Diffusor:	PRM	**HACCP:**	852/2004
Material Gehäuse:	ABS	**Umwelterklärung (EPD):**	944/2026
Farbe Gehäuse:	weiss	**Anleitung:**	Download PDF
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	221/221/51	**ISO Zertifikat:**	9001:2015. 14001:2015. 45001:2018. 50001:2018

Erstellungsdatum der Karte: 26 August 2026

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 299/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl