

RQ 220 LED P 2100LM DALI 840 IP65/IP20 II

SCHUTZKLASSE MAT 19W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

| | |
|---------------------------------------|-------|
| Nennleistung der Leuchte [W]*: | 19 |
| Lichtstrom [lm]*: | 2100 |
| Lichtausbeute [lm/W]: | 111 |
| Energieeffizienzklasse: | E |
| Schutzklasse: | II |
| Farbtemperatur [K]: | 4000 |
| Material Diffusor: | PC |
| Typ Diffusor: | MATT |
| Material Gehäuse: | ABS |
| Farbe Gehäuse: | weiss |

CHARAKTERISTIK

RQ 220 LED P ist eine neue Serie von runden Downlights. Das von Grund auf neu konzipierte Design bietet neue Lösungen für eine hervorragende Lichtleistung. Das Gehäuse ist aus Kunststoff gefertigt, um das Gewicht zu verringern. Der Diffusor verleiht der Lampe hervorragende Lichteigenschaften. Das integrierte LED-Modul gewährleistet einen geringen Stromverbrauch und alle Vorteile moderner Lampen mit LED-Quelle für die Investitionsbeleuchtung.

ANWENDUNGSBEREICHE

Das von Grund auf neu entwickelte Design bietet neue Lösungen für eine hervorragende Lichtleistung. Das Gehäuse ist aus Kunststoff gefertigt, um das Gewicht zu verringern. Der Diffusor verleiht der Lampe hervorragende Lichteigenschaften. Das integrierte LED-Modul gewährleistet einen geringen Stromverbrauch und alle Vorteile moderner Lampen mit LED-Quelle für die Investitionsbeleuchtung.

Die Leuchte empfiehlt sich besonders für Büroräume, großzügige Flure und öffentliche Räume.

RQ 220 LED P 2100LM DALI 840 IP65/IP20 II

SCHUTZKLASSE MAT 19W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

| | | | |
|--------------------------------------|---------------|---------------------------------------|------------------------------|
| Index: | 979378 | Abmessungen (H/B/T/H) [mm]: | 221/221/51 |
| EAN: | 5905963979378 | Einbaumaße [mm]: | 200 |
| Lichtquelle: | LED modul | IK-Stoßfestigkeitsgrad: | IK07 |
| Nennleistung der Leuchte [W]: | 19 | IP-Schutzart: | IP65/IP20 |
| Lichtstrom [lm]: | 2100 | Montage: | Einbau |
| Versorgungsspannung [V]: | 220-240 | Betriebstemperatur [°C]: | von 0 bis +35 |
| Frequenz: | 50-60 | Menge auf der Palette [Stück]: | 285 |
| Lichtausbeute [lm/W]: | 111 | Eigengewicht [kg]: | 0.380 |
| Energieeffizienzklasse: | E | DIMM DALI: | ja |
| Schutzklasse: | II | Kategorietyp: | Downlight |
| Farbtemperatur [K]: | 4000 | Lebensdauer LED L80B20 [h]: | 58000 |
| Farb- wiedergabe- index: | >80 | Lebensdauer LED L70B50 [h]: | 92000 |
| Abstrahl- winkel [°]: | 110 | Lebensdauer LED L90B10 [h]: | 28000 |
| Material Diffusor: | PC | Garantie [Jahre]: | 5 |
| Typ Diffusor: | MATT | CE-Zertifikat: | 299/2023 |
| Material Gehäuse: | ABS | HACCP: | 852/2004 |
| Farbe Gehäuse: | weiss | Anleitung: | Download PDF |

Erstellungsdatum der Karte: 15 April 2024

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 299/2023