RQ 220 LED P 2400LM 840 IP65/IP20 I CL. EM3H PRM 19W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Puissance nominale du luminaire [W]*:	19
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	2400
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	127
Classe énergétique:	D
Classe de protection:	I
Température de couleur [K]:	4000
Matériau du diffuseur:	PC
Type de diffuseur:	PRM
Matériau du corps:	ABS
Couleur du corps:	blanc

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

RQ 220 LED P est une nouvelle gamme de downlights circulaires. Conçu de A à Z, le design introduit de nouvelles solutions pour assurer une excellente performance lumineuse. Le corps est en plastique pour un poids réduit. Le diffuseur confère à la lampe d'excellentes caractéristiques lumineuses. Le module LED intégré assure une faible consommation d'énergie et tous les avantages des lampes modernes avec une source LED pour l'éclairage d'investissement.

APPLICATION

Conçu de A à Z, le design introduit de nouvelles solutions pour une excellente performance lumineuse. Le corps est en plastique pour un poids réduit. Le diffuseur confère à la lampe d'excellentes caractéristiques lumineuses. Le module LED intégré assure une faible consommation d'énergie et tous les avantages des lampes modernes avec une source LED pour l'éclairage d'investissement.

Cette lampe est particulièrement recommandée pour les bureaux, les couloirs spacieux et les espaces publics.

RQ 220 LED P 2400LM 840 IP65/IP20 I CL. EM3H PRM 19W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	979248	**Dimensions de montage [mm]:**	200
EAN:	5905963979248	**Résistance aux chocs:**	IK07
Source de lumière:	Module LED	**Degré d'étanchéité:**	IP65/IP20
Puissance nominale du luminaire [W]:	19	**Méthode de montage:**	encastré
Flux lumineux du luminaire [lm]:	2400	**Température de travail [° C]:**	de 0 à +25
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	**Module d'urgence - temps de travail [h]:**	3
Fréquence [Hz]:	50-60	**Nombre de pièces sur une palette [pcs]:**	130
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	127	**Poids net [kg]:**	0.820
Classe énergétique:	D	**Type de catégorie:**	downlight
Classe de protection:	I	**Durée de vie de la LED L80B10 [h]:**	100000
Température de couleur [K]:	4000	**Durée de vie de la LED L70B50 [h]:**	150000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80	**Durée de vie de la LED L90B10 [h]:**	50000
Angle d'éclairage [°]:	115	**Garantie [ans]:**	2
Matériau du diffuseur:	PC	**Certificat CE:**	299/2023
Type de diffuseur:	PRM	**HACCP:**	852/2004
Matériau du corps:	ABS	**Déclaration Environnementale (FEP):**	944/2026
Couleur du corps:	blanc	**Instructions d'installation:**	Download PDF
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	221/221/51	**Certificat ISO:**	9001:2015. 14001:2015. 45001:2018. 50001:2018

Date de création de la carte: 26 août 2026

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 299/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl