

RQ 220 LED P 2450LM 840 IP65/IP20 I CL. AW3H MAT 23W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

| | |
|--|-------|
| Puissance nominale du luminaire [W]*: | 23 |
| Flux lumineux du luminaire [lm]*: | 2450 |
| Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]: | 107 |
| Classe énergétique: | E |
| Classe de protection: | I |
| Température de couleur [K]: | 4000 |
| Matériau du diffuseur: | PC |
| Type de diffuseur: | mat |
| Matériau du corps: | ABS |
| Couleur du corps: | blanc |

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

RQ 220 LED P est une nouvelle gamme de downlights circulaires. Conçu de A à Z, le design introduit de nouvelles solutions pour assurer une excellente performance lumineuse. Le corps est en plastique pour un poids réduit. Le diffuseur confère à la lampe d'excellentes caractéristiques lumineuses. Le module LED intégré assure une faible consommation d'énergie et tous les avantages des lampes modernes avec une source LED pour l'éclairage d'investissement.

APPLICATION

Conçu de A à Z, le design introduit de nouvelles solutions pour une excellente performance lumineuse. Le corps est en plastique pour un poids réduit. Le diffuseur confère à la lampe d'excellentes caractéristiques lumineuses. Le module LED intégré assure une faible consommation d'énergie et tous les avantages des lampes modernes avec une source LED pour l'éclairage d'investissement.

Cette lampe est particulièrement recommandée pour les bureaux, les couloirs spacieux et les espaces publics.

RQ 220 LED P 2450LM 840 IP65/IP20 I CL. AW3H MAT 23W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

| | | | |
|---|---------------|--|------------------------------|
| Référence: | 979330 | Dimensions (H/L/P/S) [mm]: | 221/221/51 |
| EAN: | 5905963979330 | Dimensions de montage [mm]: | 200 |
| Source de lumière: | Module LED | Résistance aux chocs: | IK07 |
| Puissance nominale du luminaire [W]: | 23 | Degré d'étanchéité: | IP65/IP20 |
| Flux lumineux du luminaire [lm]: | 2450 | Méthode de montage: | encastré |
| Tension d'alimentation nominale [V]: | 220-240 | Température de travail [° C]: | de 0 à +25 |
| Fréquence [Hz]: | 50-60 | Module d'urgence - temps de travail [h]: | 3 |
| Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]: | 107 | Nombre de pièces sur une palette [pcs]: | 130 |
| Classe énergétique: | E | Poids net [kg]: | 0.820 |
| Classe de protection: | I | Type de catégorie: | downlight |
| Température de couleur [K]: | 4000 | Durée de vie de la LED L80B10 [h]: | 100000 |
| Indice de rendu des couleurs (Ra) >: | 80 | Durée de vie de la LED L70B50 [h]: | 150000 |
| Angle d'éclairage [°]: | 110 | Durée de vie de la LED L90B10 [h]: | 50000 |
| Matériau du diffuseur: | PC | Garantie [ans]: | 2 |
| Type de diffuseur: | mat | Certificat CE: | 299/2023 |
| Matériau du corps: | ABS | HACCP: | 852/2004 |
| Couleur du corps: | blanc | Instructions d'installation: | Download PDF |

Date de création de la carte: 09 janvier 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 299/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl