

RQ 220 LED P 2100LM DALI 840 IP65/IP20 II CL. MAT 19W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Puissance nominale du luminaire [W]*:	19
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	2100
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	111
Classe énergétique:	E
Classe de protection:	II
Température de couleur [K]:	4000
Matériau du diffuseur:	PC
Type de diffuseur:	MAT
Matériau du corps:	ABS
Couleur du corps:	blanc

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

RQ 220 LED P est une nouvelle gamme de downlights circulaires. Conçu de A à Z, le design introduit de nouvelles solutions pour assurer une excellente performance lumineuse. Le corps est en plastique pour un poids réduit. Le diffuseur confère à la lampe d'excellentes caractéristiques lumineuses. Le module LED intégré assure une faible consommation d'énergie et tous les avantages des lampes modernes avec une source LED pour l'éclairage d'investissement.

APPLICATION

Conçu de A à Z, le design introduit de nouvelles solutions pour une excellente performance lumineuse. Le corps est en plastique pour un poids réduit. Le diffuseur confère à la lampe d'excellentes caractéristiques lumineuses. Le module LED intégré assure une faible consommation d'énergie et tous les avantages des lampes modernes avec une source LED pour l'éclairage d'investissement.

Cette lampe est particulièrement recommandée pour les bureaux, les couloirs spacieux et les espaces publics.


RQ 220 LED P 2100LM DALI 840 IP65/IP20 II CL. MAT 19W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	979378	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	221/221/51
EAN:	5905963979378	Dimensions de montage [mm]:	200
Source de lumière:	Module LED	Résistance aux chocs:	IK07
Puissance nominale du luminaire [W]:	19	Degré d'étanchéité:	IP65/IP20
Flux lumineux du luminaire [lm]:	2100	Méthode de montage:	encastré
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	Température de travail [° C]:	de 0 à +35
Fréquence [Hz]:	50-60	Nombre de pièces sur une palette [pcs]:	285
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	111	Poids net [kg]:	0.380
Classe énergétique:	E	Type de catégorie:	downlight
Classe de protection:	II	Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	58000
Température de couleur [K]:	4000	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	92000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	28000
Angle d'éclairage [°]:	110	Garantie [ans]:	5
Matériau du diffuseur:	PC	Certificat CE:	299/2023
Type de diffuseur:	MAT	HACCP:	852/2004
Matériau du corps:	ABS	Instructions d'installation:	Download PDF
Couleur du corps:	blanc	Pliik LDT:	Download
DIMM DALI:	oui		

COURBES LÉGÈRES



Date de création de la carte: 09 janvier 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 299/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

côté 2/2