

TRIO 3X RQ 220 LED P 2650LM DALI 830 IP65/IP20 I CL. PRM 23W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Puissance nominale du luminaire [W]*:	23
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	2650
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	116
Classe énergétique:	D
Classe de protection:	I
Température de couleur [K]:	3000
Matériau du diffuseur:	PC
Type de diffuseur:	PRM
Matériau du corps:	ABS
Couleur du corps:	blanc

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

RQ 220 LED P est une nouvelle gamme de downlights circulaires. Conçu de A à Z, le design introduit de nouvelles solutions pour assurer une excellente performance lumineuse. Le corps est en plastique pour un poids réduit. Le diffuseur confère à la lampe d'excellentes caractéristiques lumineuses. Le module LED intégré assure une faible consommation d'énergie et tous les avantages des lampes modernes avec une source LED pour l'éclairage d'investissement.

APPLICATION

Conçu de A à Z, le design introduit de nouvelles solutions pour une excellente performance lumineuse. Le corps est en plastique pour un poids réduit. Le diffuseur confère à la lampe d'excellentes caractéristiques lumineuses. Le module LED intégré assure une faible consommation d'énergie et tous les avantages des lampes modernes avec une source LED pour l'éclairage d'investissement.

Cette lampe est particulièrement recommandée pour les bureaux, les couloirs spacieux et les espaces publics.

TRIO 3X RQ 220 LED P 2650LM DALI 830 IP65/IP20 I CL. PRM 23W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	979576	Résistance aux chocs:	IK07
EAN:	5905963979576	Degré d'étanchéité:	IP65/IP20
Source de lumière:	Module LED	Méthode de montage:	encastré
Puissance nominale du luminaire [W]:	23	Température de travail [° C]:	de 0 à +35
Flux lumineux du luminaire [lm]:	2650	Nombre de pièces sur une palette [pcs]:	28
Fréquence [Hz]:	50-60	Poids net [kg]:	1.450
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	116	DIMM DALI:	oui
Classe énergétique:	D	Type de catégorie:	downlight
Classe de protection:	I	Durée de vie de la LED L80B10 [h]:	100000
Température de couleur [K]:	3000	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	150000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	50000
Angle d'éclairage [°]:	110	Version:	Trio (3 pièces)
Matériau du diffuseur:	PC	Garantie [ans]:	5
Type de diffuseur:	PRM	Certificat CE:	300/2023
Matériau du corps:	ABS	HACCP:	852/2004
Couleur du corps:	blanc	Instructions d'installation:	Download PDF
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	221/221/51	Pliik LDT:	Download
Dimensions de montage [mm]:	200		

Date de création de la carte: 09 janvier 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr:300/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

côté 2/2