RQ 220 LED PLUS P 2700LM 830 IP65/IP20 I SCHUTZKLASSE EM3H MAT 24W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung der Leuchte [W]*:	24
Lichtstrom [lm]*:	2700
Frequenz:	50-60
Lichtausbeute [lm/W]:	113
Energieeffizienzklasse:	D
Schutzklasse:	I
Farbtemperatur [K]:	3000
Abstrahl- winkel [°]:	110
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	matt

CHARAKTERISTIK

RQ 220 LED P PLUS ist eine neue Serie von runden Downlights. Das von Grund auf neu konzipierte Design bietet neue Lösungen für eine hervorragende Lichtleistung. Das Gehäuse ist aus Kunststoff gefertigt, um das Gewicht zu verringern. Der Diffusor verleiht der Lampe hervorragende Lichteigenschaften. Das integrierte LED-Modul gewährleistet einen geringen Stromverbrauch und alle Vorteile moderner Lampen mit LED-Quelle für die Investitionsbeleuchtung.

ANWENDUNGSBEREICHE

Das von Grund auf neu entwickelte Design bietet neue Lösungen für eine hervorragende Lichtleistung. Das Gehäuse ist aus Kunststoff gefertigt, um das Gewicht zu verringern. Der Diffusor verleiht der Lampe hervorragende Lichteigenschaften. Das integrierte LED-Modul gewährleistet einen geringen Stromverbrauch und alle Vorteile moderner Lampen mit LED-Quelle für die Investitionsbeleuchtung.

Die Leuchte empfiehlt sich besonders für Büroräume, großzügige Flure und öffentliche Räume.

RQ 220 LED PLUS P 2700LM 830 IP65/IP20 I SCHUTZKLASSE EM3H MAT 24W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	947049	**Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:**	221/221/51
EAN:	5905963947049	**Einbaumaße [mm]:**	200
Lichtquelle:	LED modul	**IK-Stoßfestigkeitsgrad:**	IK07
Nennleistung der Leuchte [W]:	24	**IP-Schutzart:**	IP65/IP20
Lichtstrom [lm]:	2700	**Montage:**	Einbau
Versorgungsspannung [V]:	220-240	**Betriebstemperatur [°C]:**	von 0 bis +25
Frequenz:	50-60	**Menge auf der Palette [Stück]:**	130
Lichtausbeute [lm/W]:	113	**Eigengewicht [kg]:**	0.820
Energieeffizienzklasse:	D	**Kategorietyp:**	Downlight
Schutzklasse:	I	**Lebensdauer LED L70B50 [h]:**	150000
Farbtemperatur [K]:	3000	**Lebensdauer LED L80B10 [h]:**	100000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	**Lebensdauer LED L90B10 [h]:**	50000
Abstrahl- winkel [°]:	110	**Garantie [Jahre]:**	2
Verteilungstyp:	lambertsch	**CE-Zertifikat:**	301/2023
Material Diffusor:	PC	**HACCP:**	852/2004
Typ Diffusor:	matt	**Umwelterklärung (EPD):**	944/2026
Material Gehäuse:	ABS	**Anleitung:**	Download PDF
Farbe Gehäuse:	weiss	**ISO Zertifikat:**	9001:2015. 14001:2015. 45001:2018. 50001:2018

Erstellungsdatum der Karte: 26 August 2026

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 301/2023

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl