
TRIO 3X RQ 220 LED PLUS P 3300LM DALI 840 IP65/IP20 I SCHUTZKLASSE PRM 24W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung der Leuchte [W]*:	24
Lichtstrom [lm]*:	3300
Frequenz:	50-60
Lichtausbeute [lm/W]:	138
Energieeffizienzklasse:	C
Schutzklasse:	I
Farbtemperatur [K]:	4000
Abstrahl- winkel [°]:	110
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	PRM

CHARAKTERISTIK

RQ 220 LED P PLUS ist eine neue Serie von runden Downlights. Das von Grund auf neu konzipierte Design bietet neue Lösungen für eine hervorragende Lichtleistung. Das Gehäuse ist aus Kunststoff gefertigt, um das Gewicht zu verringern. Der Diffusor verleiht der Lampe hervorragende Lichteigenschaften. Das integrierte LED-Modul gewährleistet einen geringen Stromverbrauch und alle Vorteile moderner Lampen mit LED-Quelle für die Investitionsbeleuchtung.

ANWENDUNGSBEREICHE

Das von Grund auf neu entwickelte Design bietet neue Lösungen für eine hervorragende Lichtleistung. Das Gehäuse ist aus Kunststoff gefertigt, um das Gewicht zu verringern. Der Diffusor verleiht der Lampe hervorragende Lichteigenschaften. Das integrierte LED-Modul gewährleistet einen geringen Stromverbrauch und alle Vorteile moderner Lampen mit LED-Quelle für die Investitionsbeleuchtung.

Die Leuchte empfiehlt sich besonders für Büroräume, großzügige Flure und öffentliche Räume.

TRIO 3X RQ 220 LED PLUS P 3300LM DALI 840 IP65/IP20 I SCHUTZKLASSE PRM 24W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	947766	**IK-Stoßfestigkeitsgrad:**	IK07
EAN:	5905963947766	**IP-Schutzart:**	IP65/IP20
Lichtquelle:	LED modul	**Montage:**	Einbau
Nennleistung der Leuchte [W]:	24	**Betriebstemperatur [°C]:**	von 0 bis +35
Lichtstrom [lm]:	3300	**Menge auf der Palette [Stück]:**	28
Versorgungsspannung [V]:	220-240	**Eigengewicht [kg]:**	1.450
Frequenz:	50-60	**Produktlinie:**	Trio
Lichtausbeute [lm/W]:	138	**DIMM DALI:**	ja
Energieeffizienzklasse:	C	**Kategorietyp:**	Downlight
Schutzklasse:	I	**Lebensdauer LED L70B50 [h]:**	150000
Farbtemperatur [K]:	4000	**Lebensdauer LED L80B10 [h]:**	100000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	**Lebensdauer LED L90B10 [h]:**	50000
Abstrahl- winkel [°]:	110	**Version:**	Trio (3 Stücke)
Verteilungstyp:	lambertsch	**Garantie [Jahre]:**	5
Material Diffusor:	PC	**CE-Zertifikat:**	302/2023
Typ Diffusor:	PRM	**HACCP:**	852/2004
Material Gehäuse:	ABS	**Umwelterklärung (EPD):**	944/2026
Farbe Gehäuse:	weiss	**Anleitung:**	Download PDF
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	221/221/51	**ISO Zertifikat:**	9001:2015. 14001:2015. 45001:2018. 50001:2018
Einbaumaße [mm]:	200	**Plik LDT:**	Download

Erstellungsdatum der Karte: 26 August 2026

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 302/2023

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl