

TRIO 3X RQ 220 LED PLUS P 2450LM 840 IP65/IP20 I SCHUTZKLASSE MAT 20W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung der Leuchte [W]*:	20
Lichtstrom [lm]*:	2450
Frequenz:	50-60
Lichtausbeute [lm/W]:	123
Energieeffizienzklasse:	D
Schutzklasse:	I
Farbtemperatur [K]:	4000
Abstrahl- winkel [°]:	110
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	MATT

CHARAKTERISTIK

RQ 220 LED P PLUS ist eine neue Serie von runden Downlights. Das von Grund auf neu konzipierte Design bietet neue Lösungen für eine hervorragende Lichtleistung. Das Gehäuse ist aus Kunststoff gefertigt, um das Gewicht zu verringern. Der Diffusor verleiht der Lampe hervorragende Lichteigenschaften. Das integrierte LED-Modul gewährleistet einen geringen Stromverbrauch und alle Vorteile moderner Lampen mit LED-Quelle für die Investitionsbeleuchtung.

ANWENDUNGSBEREICHE

Das von Grund auf neu entwickelte Design bietet neue Lösungen für eine hervorragende Lichtleistung. Das Gehäuse ist aus Kunststoff gefertigt, um das Gewicht zu verringern. Der Diffusor verleiht der Lampe hervorragende Lichteigenschaften. Das integrierte LED-Modul gewährleistet einen geringen Stromverbrauch und alle Vorteile moderner Lampen mit LED-Quelle für die Investitionsbeleuchtung.

Die Leuchte empfiehlt sich besonders für Büroräume, großzügige Flure und öffentliche Räume.

TRIO 3X RQ 220 LED PLUS P 2450LM 840 IP65/IP20 I


SCHUTZKLASSE MAT 20W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	983122	Version:	Trio (3 Stücke)
EAN:	5905963983122	Einbaumaße [mm]:	200
Lichtquelle:	LED modul	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK07
Nennleistung der Leuchte [W]:	20	IP-Schutzart:	IP65/IP20
Lichtstrom [lm]:	2450	Montage:	Einbau
Frequenz:	50-60	Betriebstemperatur [°C]:	von 0 bis +35
Lichtausbeute [lm/W]:	123	Menge auf der Palette [Stück]:	28
Energieeffizienzklasse:	D	Eigengewicht [kg]:	28
Schutzklasse:	I	Produktlinie:	Trio
Farbtemperatur [K]:	4000	Kategorietyt:	Downlight
Farb- wiedergabe- index:	>80	Bruttogewicht [kg]:	1.400
Abstrahl- winkel [°]:	110	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	132000
Verteilungstyp:	lambertsch	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	84000
Material Diffusor:	PC	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	42000
Typ Diffusor:	MATT	Garantie [Jahre]:	5
Material Gehäuse:	ABS	CE-Zertifikat:	302/2023
Farbe Gehäuse:	weiss	HACCP:	852/2004
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	221/221/51	Anleitung:	Download PDF
		Plik LDT:	Download

LIGHT CURVES



Erstellungsdatum der Karte: 09 Januar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 302/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl