

TRIO 3X RQ 220 LED PLUS P 2750LM DALI 830 IP65/IP20 I SCHUTZKLASSE PRM 20W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung der Leuchte [W]*:	20
Lichtstrom [lm]*:	2750
Frequenz:	50-60
Lichtausbeute [lm/W]:	138
Energieeffizienzklasse:	C
Schutzklasse:	I
Farbtemperatur [K]:	3000
Abstrahl- winkel [°]:	110
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	PRM

CHARAKTERISTIK

RQ 220 LED P PLUS ist eine neue Serie von runden Downlights. Das von Grund auf neu konzipierte Design bietet neue Lösungen für eine hervorragende Lichtleistung. Das Gehäuse ist aus Kunststoff gefertigt, um das Gewicht zu verringern. Der Diffusor verleiht der Lampe hervorragende Lichteigenschaften. Das integrierte LED-Modul gewährleistet einen geringen Stromverbrauch und alle Vorteile moderner Lampen mit LED-Quelle für die Investitionsbeleuchtung.

ANWENDUNGSBEREICHE

Das von Grund auf neu entwickelte Design bietet neue Lösungen für eine hervorragende Lichtleistung. Das Gehäuse ist aus Kunststoff gefertigt, um das Gewicht zu verringern. Der Diffusor verleiht der Lampe hervorragende Lichteigenschaften. Das integrierte LED-Modul gewährleistet einen geringen Stromverbrauch und alle Vorteile moderner Lampen mit LED-Quelle für die Investitionsbeleuchtung.

Die Leuchte empfiehlt sich besonders für Büroräume, großzügige Flure und öffentliche Räume.

TRIO 3X RQ 220 LED PLUS P 2750LM DALI 830 IP65/IP20 I SCHUTZKLASSE PRM 20W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	983191	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK07
EAN:	5905963983191	IP-Schutzart:	IP65/IP20
Lichtquelle:	LED modul	Montage:	Einbau
Nennleistung der Leuchte [W]:	20	Betriebstemperatur [°C]:	von 0 bis +35
Lichtstrom [lm]:	2750	Menge auf der Palette [Stück]:	28
Frequenz:	50-60	Eigengewicht [kg]:	28
Lichtausbeute [lm/W]:	138	Produktlinie:	Trio
Energieeffizienzklasse:	C	DIMM DALI:	ja
Schutzklasse:	I	Kategorietyp:	Downlight
Farbtemperatur [K]:	3000	Bruttogewicht [kg]:	1.450
Farb- wiedergabe- index:	>80	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	132000
Abstrahl- winkel [°]:	110	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	84000
Verteilungstyp:	lambertsch	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	42000
Material Diffusor:	PC	Version:	Trio (3 Stücke)
Typ Diffusor:	PRM	Garantie [Jahre]:	5
Material Gehäuse:	ABS	CE-Zertifikat:	302/2023
Farbe Gehäuse:	weiss	HACCP:	852/2004
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	221/221/51	Anleitung:	Download PDF
Einbaumaße [mm]:	200		

Erstellungsdatum der Karte: 15 April 2024

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 302/2023