RQ 220 LED PLUS P 3300LM 840 IP65/IP20 I CL. EM3H PRM 24W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Puissance nominale du luminaire [W]*:	24
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	3300
Fréquence [Hz]:	50-60
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	138
Classe énergétique:	C
Classe de protection:	I
Température de couleur [K]:	4000
Angle d'éclairage [°]:	115
Matériau du diffuseur:	PC
Type de diffuseur:	PRM

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

RQ 220 LED P PLUS est une nouvelle ligne de downlights circulaires. Conçu de A à Z, le design introduit de nouvelles solutions pour assurer une excellente performance lumineuse. Le corps est en plastique pour un poids réduit. Le diffuseur confère à la lampe d'excellentes caractéristiques lumineuses. Le module LED intégré assure une faible consommation d'énergie et tous les avantages des lampes modernes avec une source LED pour l'éclairage d'investissement.

APPLICATION

Conçu de A à Z, le design introduit de nouvelles solutions pour une excellente performance lumineuse. Le corps est en plastique pour un poids réduit. Le diffuseur confère à la lampe d'excellentes caractéristiques lumineuses. Le module LED intégré assure une faible consommation d'énergie et tous les avantages des lampes modernes avec une source LED pour l'éclairage d'investissement.

Cette lampe est particulièrement recommandée pour les bureaux, les couloirs spacieux et les espaces publics.

RQ 220 LED PLUS P 3300LM 840 IP65/IP20 I CL. EM3H PRM 24W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	947070	**Dimensions (H/L/P/S) [mm]:**	221/221/51
EAN:	5905963947070	**Dimensions de montage [mm]:**	200
Source de lumière:	Module LED	**Résistance aux chocs:**	IK07
Puissance nominale du luminaire [W]:	24	**Degré d'étanchéité:**	IP65/IP20
Flux lumineux du luminaire [lm]:	3300	**Méthode de montage:**	encastré
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	**Température de travail [° C]:**	de 0 à +25
Fréquence [Hz]:	50-60	**Nombre de pièces sur une palette [pcs]:**	130
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	138	**Poids net [kg]:**	0.820
Classe énergétique:	C	**Type de catégorie:**	downlight
Classe de protection:	I	**Durée de vie de la LED L70B50 [h]:**	150000
Température de couleur [K]:	4000	**Durée de vie de la LED L80B10 [h]:**	100000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80	**Durée de vie de la LED L90B10 [h]:**	50000
Angle d'éclairage [°]:	115	**Garantie [ans]:**	2
Type de diffusion:	de Lambert	**Certificat CE:**	301/2023
Matériau du diffuseur:	PC	**HACCP:**	852/2004
Type de diffuseur:	PRM	**Déclaration Environnementale (FEP):**	944/2026
Matériau du corps:	ABS	**Instructions d'installation:**	Download PDF
Couleur du corps:	blanc	**Certificat ISO:**	9001:2015. 14001:2015. 45001:2018. 50001:2018

Date de création de la carte: 26 août 2026

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 301/2023

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl