

RQ 220 LED N 1800LM 830 IP44 II CL. MAT 17W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Puissance nominale du luminaire [W]*:	17
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	1800
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	106
Classe énergétique:	E
Classe de protection:	II
Température de couleur [K]:	3000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80
Angle d'éclairage [°]:	110
Type de diffuseur:	MAT
Matériau du corps:	ABS

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

RQ 220 LED N est une nouvelle ligne de downlights circulaires. Conçu de A à Z, le design introduit de nouvelles solutions pour assurer une excellente performance lumineuse. Le corps est en plastique pour un poids réduit. Le diffuseur confère à la lampe d'excellentes caractéristiques lumineuses. Le module LED intégré assure une faible consommation d'énergie et tous les avantages des lampes modernes avec une source LED pour l'éclairage d'investissement.

APPLICATION

Conçu de A à Z, le design introduit de nouvelles solutions pour une excellente performance lumineuse. Le corps est en plastique pour un poids réduit. Le diffuseur confère à la lampe d'excellentes caractéristiques lumineuses. Le module LED intégré assure une faible consommation d'énergie et tous les avantages des lampes modernes avec une source LED pour l'éclairage d'investissement. Cette lampe est particulièrement recommandée pour les bureaux, les couloirs spacieux et les espaces publics.


RQ 220 LED N 1800LM 830 IP44 II CL. MAT 17W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	947278	Couleur du corps:	blanc
EAN:	5905963947278	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	232/232/100
Source de lumière:	Module LED	Dimensions de montage [mm]:	rostaw otworów 180x180, śruba □4,5mm
Puissance nominale du luminaire [W]:	17	Résistance aux chocs:	IK07
Flux lumineux du luminaire [lm]:	1800	Degré d'étanchéité:	IP44
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	106	Méthode de montage:	en saillie
Classe énergétique:	E	Température de travail [° C]:	de 0 à +35
Classe de protection:	II	Type de catégorie:	downlight
Température de couleur [K]:	3000	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	60 000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Garantie [ans]:	5
Angle d'éclairage [°]:	110	HACCP:	852/2004
Matériau du diffuseur:	PC	Certificat CE:	298/2023
Type de diffuseur:	MAT	Instructions d'installation:	Download PDF
Matériau du corps:	ABS		
Module d'urgence - temps de travail [h]:	3		

COURBES LÉGÈRES



RQ 220 LED N 1800LM 830 IP44 II CL. MAT 17W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
947353	Suspension RQ220 f100 blanc ON/OFF. DALI

Date de création de la carte: 03 février 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 298/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl