### **RQ 220 LED PLUS N 2050LM 830 IP44 II CL. MAT 17W**

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT





### **PARAMÈTRES TECHNIQUE**

| Référence: | 947520 |
|------------|--------|
|------------|--------|

Puissance nominale du luminaire [W]\*: 17

Flux lumineux du luminaire [lm]\*: 2050

Efficacité lumineuse du luminaire [lm /

**W**]:

Classe énergétique: D

Classe de protection:

Température de couleur [K]: 3000

Indice de rendu des couleurs (Ra) >: 80

Matériau du diffuseur: PC

Type de diffuseur: mat

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

RQ 220 LED N PLUS est une nouvelle gamme de downlights circulaires. Conçu de A à Z, le design introduit de nouvelles solutions pour assurer une excellente performance lumineuse. Le corps est en plastique pour un poids réduit. Le diffuseur confère à la lampe d'excellentes caractéristiques lumineuses. Le module LED intégré assure une faible consommation d'énergie et tous les avantages des lampes modernes avec une source LED pour l'éclairage d'investissement.

### **APPLICATION**

Conçu de A à Z, le design introduit de nouvelles solutions pour une excellente performance lumineuse. Le corps est en plastique pour un poids réduit. Le diffuseur confère à la lampe d'excellentes caractéristiques lumineuses. Le module LED intégré assure une faible consommation d'énergie et tous les avantages des lampes modernes avec une source LED pour l'éclairage d'investissement. Cette lampe est particulièrement recommandée pour les bureaux, les couloirs spacieux et les espaces publics.



# **RQ 220 LED PLUS N 2050LM 830 IP44 II CL. MAT 17W**


FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

### **TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES**

| Référence:                                  | 947520        |
|---|---------------|
| EAN:  | 5905963947520 |
| Source de lumière:                          | Module LED    |
| Puissance nominale du luminaire [W]:        | 17            |
| Flux lumineux du luminaire [lm]:            | 2050          |
| Tension d'alimentation nominale [V]:        | 220-240       |
| Fréquence [Hz]:                             | 50-60         |
| Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]: | 121           |
| Classe énergétique:                         | D             |
| Classe de protection:                       | II            |
| Température de couleur [K]:                 | 3000          |
| Angle d'éclairage [°]:                      | 110           |
| Matériau du diffuseur:                      | PC            |
| Type de diffuseur:                          | mat           |
| Matériau du corps:                          | ABS           |

|   | -                                      |
|---|--|
| Couleur du corps:                       | blanc                                  |
| Dimensions (H/L/P/S) [mm]:              | 232/232/100                            |
| Dimensions de montage [mm]:             | rostaw otworów 180x180,śruba<br>ø4,5mm |
| Résistance aux chocs:                   | IK07                                   |
| Degré d'étanchéité:                     | IP44                                   |
| Méthode de montage:                     | en saillie                             |
| Température de travail [° C]:           | de 0 à +35                             |
| Nombre de pièces sur une palette [pcs]: | 120                                    |
| Type de catégorie:                      | downlight                              |
| Durée de vie de la LED L70B50 [h]:      | 72 000                                 |
| Garantie [ans]:                         | 5                                      |
| Certificat CE:                          | 30/2025                                |
| HACCP:                                  | <u>852/2004</u>                        |
| Instructions d'installation:            | Download PDF                           |
| Plik LDT:                               | Download                               |

### **COURBES LÉGÈRES**



## **RQ 220 LED PLUS N 2050LM 830 IP44 II CL. MAT 17W**

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

### **ACCESSOIRES DISPONIBLES**

| •         |   |
|-----------|---|
| Référence | ном                                       |
| 947353    | Suspension RQ220 fi100 blanc ON/OFF. DALI |

Date de création de la carte: 29 septembre 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



