

RQ 220 LED PLUS N 2300LM 830 IP44 I CL. AW3H PRM 17W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	947582
Puissance nominale du luminaire [W]*:	17
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	2300
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	136
Classe énergétique:	D
Classe de protection:	I
Température de couleur [K]:	3000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80
Matériau du diffuseur:	PC
Type de diffuseur:	PRM

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

RQ 220 LED N PLUS est une nouvelle gamme de downlights circulaires. Conçu de A à Z, le design introduit de nouvelles solutions pour assurer une excellente performance lumineuse. Le corps est en plastique pour un poids réduit. Le diffuseur confère à la lampe d'excellentes caractéristiques lumineuses. Le module LED intégré assure une faible consommation d'énergie et tous les avantages des lampes modernes avec une source LED pour l'éclairage d'investissement.

APPLICATION

Conçu de A à Z, le design introduit de nouvelles solutions pour une excellente performance lumineuse. Le corps est en plastique pour un poids réduit. Le diffuseur confère à la lampe d'excellentes caractéristiques lumineuses. Le module LED intégré assure une faible consommation d'énergie et tous les avantages des lampes modernes avec une source LED pour l'éclairage d'investissement. Cette lampe est particulièrement recommandée pour les bureaux, les couloirs spacieux et les espaces publics.

RQ 220 LED PLUS N 2300LM 830 IP44 I CL. AW3H PRM 17W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	947582	Couleur du corps:	blanc
EAN:	5905963947582	DIMM DALI:	1
Source de lumière:	Module LED	Module d'urgence - temps de travail [h]:	3
Puissance nominale du luminaire [W]:	17	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	232/232/100
Flux lumineux du luminaire [lm]:	2300	Dimensions de montage [mm]:	rostaw otworów 180x180, śruba □4,5mm
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	Autotest:	1
Fréquence [Hz]:	50-60	Résistance aux chocs:	IK07
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	136	Méthode de montage:	en saillie
Classe énergétique:	D	Température de travail [° C]:	de 0 à +25
Classe de protection:	I	Nombre de pièces sur une palette [pcs]:	120
Température de couleur [K]:	3000	Type de catégorie:	downlight
Angle d'éclairage [°]:	110	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	72 000
Matériau du diffuseur:	PC	Garantie [ans]:	2
Type de diffuseur:	PRM	Certificat CE:	297/2023
Degré d'étanchéité:	IP44	HACCP:	852/2004
Matériau du corps:	ABS	Instructions d'installation:	Download PDF

RQ 220 LED PLUS N 2300LM 830 IP44 I CL. AW3H PRM 17W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
947353	Suspension RQ220 f100 blanc ON/OFF. DALI

Date de création de la carte: 10 décembre 2024

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 297/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl