

# RQ 220 LED PLUS N 2450LM 840 IP44 I CL. AW3H PRM 17W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

|  |        |
|--|--------|
| <b>Référence:</b>                                  | 947612 |
| <b>Puissance nominale du luminaire [W]*:</b>       | 17     |
| <b>Flux lumineux du luminaire [lm]*:</b>           | 2450   |
| <b>Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:</b> | 145    |
| <b>Classe énergétique:</b>                         | C      |
| <b>Classe de protection:</b>                       | I      |
| <b>Température de couleur [K]:</b>                 | 4000   |
| <b>Indice de rendu des couleurs (Ra) &gt;:</b>     | 80     |
| <b>Matériau du diffuseur:</b>                      | PC     |
| <b>Type de diffuseur:</b>                          | PRM    |

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

RQ 220 LED N PLUS est une nouvelle gamme de downlights circulaires. Conçu de A à Z, le design introduit de nouvelles solutions pour assurer une excellente performance lumineuse. Le corps est en plastique pour un poids réduit. Le diffuseur confère à la lampe d'excellentes caractéristiques lumineuses. Le module LED intégré assure une faible consommation d'énergie et tous les avantages des lampes modernes avec une source LED pour l'éclairage d'investissement.

## APPLICATION

Conçu de A à Z, le design introduit de nouvelles solutions pour une excellente performance lumineuse. Le corps est en plastique pour un poids réduit. Le diffuseur confère à la lampe d'excellentes caractéristiques lumineuses. Le module LED intégré assure une faible consommation d'énergie et tous les avantages des lampes modernes avec une source LED pour l'éclairage d'investissement. Cette lampe est particulièrement recommandée pour les bureaux, les couloirs spacieux et les espaces publics.

# RQ 220 LED PLUS N 2450LM 840 IP44 I CL. AW3H PRM 17W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

|   |               |   |   |
|---|---------------|---|---|
| Référence:                                  | 947612        | Dimensions (H/L/P/S) [mm]:              | 232/232/100                             |
| EAN:  | 5905963947612 | Dimensions de montage [mm]:             | rostaw otworów 180x180, śruba<br>ø4,5mm |
| Source de lumière:                          | Module LED    | Résistance aux chocs:                   | IK07                                    |
| Puissance nominale du luminaire [W]:        | 17            | Degré d'étanchéité:                     | IP44                                    |
| Flux lumineux du luminaire [lm]:            | 2450          | Méthode de montage:                     | en saillie                              |
| Tension d'alimentation nominale [V]:        | 220-240       | Température de travail [° C]:           | de 0 à +25                              |
| Fréquence [Hz]:                             | 50-60         | Nombre de pièces sur une palette [pcs]: | 120                                     |
| Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]: | 145           | Type de catégorie:                      | downlight                               |
| Classe énergétique:                         | C             | Durée de vie de la LED L80B10 [h]:      | 100000                                  |
| Classe de protection:                       | I             | Durée de vie de la LED L70B50 [h]:      | 150000                                  |
| Température de couleur [K]:                 | 4000          | Durée de vie de la LED L90B10 [h]:      | 50000                                   |
| Angle d'éclairage [°]:                      | 110           | Autotest:                               | oui                                     |
| Matériau du diffuseur:                      | PC            | Garantie [ans]:                         | 2                                       |
| Type de diffuseur:                          | PRM           | Certificat CE:                          | <a href="#">30/2025</a>                 |
| Matériau du corps:                          | ABS           | HACCP:                                  | <a href="#">852/2004</a>                |
| Couleur du corps:                           | blanc         | Instructions d'installation:            | <a href="#">Download PDF</a>            |

# RQ 220 LED PLUS N 2450LM 840 IP44 I CL. AW3H PRM 17W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## ACCESSOIRES DISPONIBLES

| Référence | NOM                                      |
|-----------|--|
| 947353    | Suspension RQ220 f100 blanc ON/OFF. DALI |

Date de création de la carte: 29 septembre 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr:30/2025



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl