

TRIO 3X RQ 220 LED PLUS P 2450LM DALI 840 IP65/IP20 I CL. MAT 20W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Puissance nominale du luminaire [W]*:	20
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	2450
Fréquence [Hz]:	50-60
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	123
Classe énergétique:	D
Classe de protection:	I
Température de couleur [K]:	4000
Angle d'éclairage [°]:	110
Matériau du diffuseur:	PC
Type de diffuseur:	MAT

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

RQ 220 LED P PLUS est une nouvelle ligne de downlights circulaires. Conçu de A à Z, le design introduit de nouvelles solutions pour assurer une excellente performance lumineuse. Le corps est en plastique pour un poids réduit. Le diffuseur confère à la lampe d'excellentes caractéristiques lumineuses. Le module LED intégré assure une faible consommation d'énergie et tous les avantages des lampes modernes avec une source LED pour l'éclairage d'investissement.

APPLICATION

Conçu de A à Z, le design introduit de nouvelles solutions pour une excellente performance lumineuse. Le corps est en plastique pour un poids réduit. Le diffuseur confère à la lampe d'excellentes caractéristiques lumineuses. Le module LED intégré assure une faible consommation d'énergie et tous les avantages des lampes modernes avec une source LED pour l'éclairage d'investissement.

Cette lampe est particulièrement recommandée pour les bureaux, les couloirs spacieux et les espaces publics.

TRIO 3X RQ 220 LED PLUS P 2450LM DALI 840 IP65/IP20 I CL. MAT 20W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	983160	Résistance aux chocs:	IK07
EAN:	5905963983160	Degré d'étanchéité:	IP65/IP20
Source de lumière:	Module LED	Méthode de montage:	encastré
Puissance nominale du luminaire [W]:	20	Température de travail [° C]:	de 0 à +35
Flux lumineux du luminaire [lm]:	2450	Nombre de pièces sur une palette [pcs]:	28
Fréquence [Hz]:	50-60	Poids net [kg]:	28
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	123	Gamme de produits:	Trio
Classe énergétique:	D	DIMM DALI:	oui
Classe de protection:	I	Type de catégorie:	downlight
Température de couleur [K]:	4000	Poids brut [kg]:	1.450
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	132000
Angle d'éclairage [°]:	110	Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	84000
Type de diffusion:	de Lambert	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	42000
Matériau du diffuseur:	PC	Version:	Trio (3 pièces)
Type de diffuseur:	MAT	Garantie [ans]:	5
Matériau du corps:	ABS	Certificat CE:	302/2023
Couleur du corps:	blanc	HACCP:	852/2004
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	221/221/51	Instructions d'installation:	Download PDF
Dimensions de montage [mm]:	200		

Date de création de la carte: 15 avril 2024

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr.302/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

côté 2/2