

TRIO 3X RQ 220 LED PLUS P 2850LM DALI 840 IP65/IP20 I CL. PRM 20W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Puissance nominale du luminaire [W]*:	20
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	2850
Fréquence [Hz]:	50-60
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	143
Classe énergétique:	C
Classe de protection:	I
Température de couleur [K]:	4000
Angle d'éclairage [°]:	110
Matériau du diffuseur:	PC
Type de diffuseur:	PRM

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

RQ 220 LED P PLUS est une nouvelle ligne de downlights circulaires. Conçu de A à Z, le design introduit de nouvelles solutions pour assurer une excellente performance lumineuse. Le corps est en plastique pour un poids réduit. Le diffuseur confère à la lampe d'excellentes caractéristiques lumineuses. Le module LED intégré assure une faible consommation d'énergie et tous les avantages des lampes modernes avec une source LED pour l'éclairage d'investissement.

APPLICATION

Conçu de A à Z, le design introduit de nouvelles solutions pour une excellente performance lumineuse. Le corps est en plastique pour un poids réduit. Le diffuseur confère à la lampe d'excellentes caractéristiques lumineuses. Le module LED intégré assure une faible consommation d'énergie et tous les avantages des lampes modernes avec une source LED pour l'éclairage d'investissement.

Cette lampe est particulièrement recommandée pour les bureaux, les couloirs spacieux et les espaces publics.

TRIO 3X RQ 220 LED PLUS P 2850LM DALI 840 IP65/IP20 I CL. PRM 20W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	983184	Version:	Trio (3 pièces)
EAN:	5905963983184	Dimensions de montage [mm]:	200
Source de lumière:	Module LED	Résistance aux chocs:	IK07
Puissance nominale du luminaire [W]:	20	Degré d'étanchéité:	IP65/IP20
Flux lumineux du luminaire [lm]:	2850	Méthode de montage:	encastré
Fréquence [Hz]:	50-60	Température de travail [° C]:	de 0 à +35
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	143	Nombre de pièces sur une palette [pcs]:	28
Classe énergétique:	C	Poids net [kg]:	28
Classe de protection:	I	Gamme de produits:	Trio
Température de couleur [K]:	4000	Type de catégorie:	downlight
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Poids brut [kg]:	1.450
Angle d'éclairage [°]:	110	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	132000
Type de diffusion:	de Lambert	Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	84000
Matériau du diffuseur:	PC	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	42000
Type de diffuseur:	PRM	Garantie [ans]:	5
Matériau du corps:	ABS	Certificat CE:	302/2023
DIMM DALI:	oui	HACCP:	852/2004
Couleur du corps:	blanc	Instructions d'installation:	Download PDF
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	221/221/51	Pik LDT:	

Date de création de la carte: 09 janvier 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr:302/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

côté 2/2