

ALTEZZO L 100 1200MM 700LM 840 AS IP65 RAL7016 6W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Puissance nominale du luminaire [W]*:	6
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	700
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	117
Classe énergétique:	D
Classe de protection:	I
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80
Angle d'éclairage [°]:	AS
Matériau du diffuseur:	PC
Optique:	lentille

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Altezzo L 100 est une famille de lampes d'extérieur au design moderne. Ils sont proposés en quatre dimensions - avec des hauteurs allant de 600 mm à 1 500 mm. Leur profil résistant aux chocs (IK08) et compact (100 mm x 40 mm) est en aluminium graphite (RAL 7016). Le module d'éclairage est composé de leds d'une durée de vie allant jusqu'à 196 000 h, avec des lentilles en PMMA et un diffuseur durable en polycarbonate.

APPLICATION

La large gamme de flux lumineux de la série de lampes Altezzo L 100 permet de concevoir un éclairage économe en énergie dans les proportions requises par la norme, tant dans les allées piétonnes qu'aux abords des bâtiments. Les versions avec des puissances inférieures fonctionneront bien dans les parcs et les jardins pour éclairer les petites architectures.

Les lampes sont conçues pour être utilisées à des températures basses et élevées allant de -30°C à +50°C et dans des conditions climatiques difficiles. Ils se caractérisent par une très grande étanchéité IP65.

DES DÉTAILS

Le choix de la fondation du mât d'éclairage, conformément à la loi sur la construction, incombe au concepteur, qui possède les qualifications requises. Le concepteur est également tenu de vérifier la solution standard proposée par le fabricant de luminaires, car il connaît, entre autres, les conditions du sol et de l'eau dans la zone conçue. Si la fondation dédiée n'offre pas les conditions de sécurité spécifiées dans la conception, une fondation appropriée doit être sélectionnée en dehors de l'offre du fabricant d'éclairage, avec un espacement d'ancrage de 180x180 - 220x220mm. En standard, dans le cas de l'**Altezzo L100**, des fondations universelles de 13 kg sont utilisées pour les lampes de jardin ou des fondations FBO 35/7,5 M6 pour des poteaux plus hauts et/ou des conditions de sol et d'eau plus difficiles.

ALTEZZO L 100 1200MM 700LM 840 AS IP65 RAL7016 6W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	984181	Matériau du corps:	aluminium
EAN:	5905963984181	Couleur du corps:	RAL7016
Source de lumière:	Module LED	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	1200/100/40/200
Puissance nominale du luminaire [W]:	6	Dimensions de montage [mm]:	75x75 - 90x90
Flux lumineux du luminaire [lm]:	700	Résistance aux chocs:	IK08
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	117	Degré d'étanchéité:	IP65
Classe énergétique:	D	Méthode de montage:	sur une base
Température de couleur [K]:	4000	Température de travail [° C]:	od - 30 do + 50
Classe de protection:	I	Dimensions du carton simple (H / L / P) [mm]:	207/143/1205
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Nombre de pièces sur une palette [pcs]:	24
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	196000	Poids net [kg]:	3.500
Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	123000	Type de catégorie:	Éclairage des parcs et des villes
Angle d'éclairage [°]:	AS	Sécurité photobiologique:	groupe de risque 1 (faible risque)
Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	60000	Garantie [ans]:	5
Type de diffusion:	asymétrique	Certificat CE:	93/2023
Matériau du diffuseur:	PC	Instructions d'installation:	Download PDF
Optique:	lentille		
Matériel optique:	PMMA		

Date de création de la carte: 09 janvier 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr:93/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

côté 2/2