

ALTEZZO L 150 3000MM 8950LM 727 RM7 IP65 RAL7016 82W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| IP-Schutzart: | IP65 |
| IK-Stoßfestigkeitsgrad: | IK09 |
| Lichtstrom [lm]*: | 8950 |
| Farbtemperatur [K]: | 2700 |
| Material Gehäuse: | aluminium |
| Farbe Gehäuse: | RAL7016 |
| Material Diffusor: | PC |
| Abstrahl- winkel [°]: | RM7 |
| Montage: | auf einem Fundament |
| Abmessungen (H/B/T/H) [mm]: | 3000/150/150/800 |

CHARAKTERISTIK

Altezzo L 150 ist eine Familie von Außenleuchten mit einem modernen Design. Wir bieten sie in fünf Dimensionen an - mit Höhen von 2500 mm bis 5000 mm. Ihre Konstruktion bietet die Möglichkeit, die Leuchte nach den Vorgaben des Designers oder Architekten zu gestalten. Das Leuchtenelement mit dem Lichtmodul kann parallel zur zu beleuchtenden Fläche ausgerichtet werden. Darüber hinaus kann sich das Profil selbst verzweigen. So können bis zu vier Lichtmodulelemente an einem Pfosten montiert werden - eines auf jeder Ebene des Pfostens - in gleicher oder unterschiedlicher Höhe.

Das kompakte (150 mm x 150 mm), quadratische Querschnittsprofil der Altezzo-Leuchten ist stoßfest (IK09). Er ist aus Aluminium in Graphit (RAL 7016) gefertigt. Das Lichtmodul besteht aus Leds mit einer Lebensdauer von bis zu 196.000 Stunden, mit Linsen aus PMMA und einem langlebigen Polycarbonat-Diffusor.

Die Altezzo-Leuchte ist mit Dutzenden von Lichtverteilungen erhältlich. Der Planer hat die Möglichkeit, sich für eine Lösung zu entscheiden, die nicht nur die Einhaltung der strengen Normen, sondern auch eine angemessene, energieeffiziente Beleuchtung und die Sicherheit der Nutzer gewährleistet.

ANWENDUNGSBEREICHE

Das breite Spektrum an Wattagen, Lichtströmen und Lichtverteilungen der Lampenserie Altezzo L 150 ermöglicht eine energieeffiziente Beleuchtung von Straßen, Gehwegen, Parkplätzen, Wohnstraßen oder Gehwegen. Die Versionen mit geringerer Wattzahl sind auch für Parks und Gärten geeignet, um kleine architektonische Elemente zu beleuchten.

Die Lampen sind für den Betrieb bei sehr niedrigen und hohen Temperaturen von -30°C bis +50°C und unter rauen Wetterbedingungen ausgelegt. Sie zeichnen sich durch eine sehr hohe IP65-Dichtheit aus.

ALTEZZO L 150 3000MM 8950LM 727 RM7 IP65 RAL7016 82W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

| | | | |
|--------------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------------------|
| Index: | 985409 | Optik: | Linse |
| EAN: | 5905963985409 | Material Gehäuse: | aluminium |
| Lichtquelle: | LED modul | Farbe Gehäuse: | RAL7016 |
| Nennleistung der Leuchte [W]: | 82 | Einbaumaße [mm]: | 180x180 - 220x220 |
| Lichtstrom [lm]: | 8950 | IK-Stoßfestigkeitsgrad: | IK09 |
| Lichtausbeute [lm/W]: | 110 | IP-Schutzart: | IP65 |
| Energieeffizienzklasse: | E | Montage: | auf einem Fundament |
| Farbtemperatur [K]: | 2700 | Betriebstemperatur [°C]: | od - 30 do + 50 |
| Schutzklasse: | I | Eigengewicht [kg]: | 27 |
| Abstrahl- winkel [°]: | RM7 | CE-Zertifikat: | 92/2023 |
| Farb- wiedergabe- index: | >70 | Garantie [Jahre]: | 5 |
| Abmessungen (H/B/T/H) [mm]: | 3000/150/150/800 | Kategorietyt: | Park- und Stadtbeleuchtung |
| Material Diffusor: | PC | Verteilungstyp: | SUGGESTED |
| Material Optik: | PMMA | Anleitung: | Download PDF |

Erstellungsdatum der Karte: 09 Februar 2023

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 92/2023