

ALTEZZO L 150 3000MM 10150LM 730 DALI IP65 RAL7016 82W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Degré d'étanchéité:	IP65
Résistance aux chocs:	IK09
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	10150
Température de couleur [K]:	3000
Matériau du corps:	aluminium
Couleur du corps:	RAL7016
Matériau du diffuseur:	PC
Angle d'éclairage [°]:	110
Méthode de montage:	sur une base
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	3000/150/150/800

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Altezzo L 150 est une famille de lampes d'extérieur au design moderne. Nous les proposons en cinq dimensions - avec des hauteurs allant de 2500 mm à 5000 mm. Leur construction offre la possibilité de personnaliser la lampe selon les directives du concepteur ou de l'architecte. Le composant de la lampe contenant le module lumineux peut être orienté parallèlement au plan à éclairer. En outre, le profil lui-même peut bifurquer. Ainsi, il est possible de monter jusqu'à quatre éléments de modules d'éclairage sur un seul poteau - un sur chaque plan du poteau - à des hauteurs identiques ou différentes.

Le profil compact (150 mm x 150 mm) et de section carrée des lampes Altezzo est résistant aux chocs (IK09). Il est fabriqué en aluminium en graphite (RAL 7016). Le module d'éclairage est composé de leds d'une durée de vie allant jusqu'à 196 000 h, avec des lentilles en PMMA et un diffuseur en polycarbonate durable.

La lampe Altezzo est disponible avec des dizaines de types de distribution de la lumière. Le concepteur a la possibilité d'en choisir un qui garantit non seulement le respect des normes strictes, mais aussi un éclairage adéquat, un bon rendement énergétique et la sécurité des utilisateurs.

APPLICATION

La large gamme de puissances, de flux lumineux et de distributions lumineuses de la série de lampes Altezzo L 150 permet de concevoir un éclairage économe en énergie pour les routes, les trottoirs, les parkings, les rues résidentielles ou les allées. Les versions de plus faible puissance conviennent également aux parcs et jardins, pour éclairer le mobilier urbain.

Les lampes sont conçues pour fonctionner à des températures très basses et élevées, de -30°C à +50°C, et dans des conditions climatiques difficiles. Ils se caractérisent par une très grande étanchéité IP65.

ALTEZZO L 150 3000MM 10150LM 730 DALI IP65 RAL7016 82W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	985805	Matériau du corps:	aluminium
EAN:	5905963985805	Couleur du corps:	RAL7016
Source de lumière:	Module LED	Dimensions de montage [mm]:	180x180 - 220x220
Puissance nominale du luminaire [W]:	82	Résistance aux chocs:	IK09
Flux lumineux du luminaire [lm]:	10150	Degré d'étanchéité:	IP65
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	124	Méthode de montage:	sur une base
Classe énergétique:	D	Température de travail [° C]:	od - 30 do + 50
Température de couleur [K]:	3000	Poids net [kg]:	27
Classe de protection:	I	Certificat CE:	92/2023
DIMM DALI:	1	Garantie [ans]:	5
Angle d'éclairage [°]:	110	Type de catégorie:	Éclairage des parcs et des villes
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>70	Type de diffusion:	général
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	3000/150/150/800	Instructions d'installation:	Download PDF
Matériau du diffuseur:	PC		

Date de création de la carte: 09 février 2023

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr:92/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

côté 2/2