

MADERA LED IP20 32W OPAL 4000K (620X620X87MM)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	472138
Stopień szczelności:	IP20
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	3100
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
Klasa energetyczna:	A
Materiał klosza:	PMMA
Rodzaj klosza:	OPAL
Materiał korpusu:	blacha stalowa malowana proszkowo
Sposób montażu:	natynkowy

CHARAKTERYSTYKA

Natynkowa kwadratowa oprawa LED o wysokiej skuteczności świetlnej. Wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor szary, wyposażona w energooszczędne panele LED. Klosz opalizowany wykonany z PMMA zapewnia równomierny rozsył światła oraz minimalizuje efekt oślnienia. Konstrukcja zapewnia dyskretny efekt światła pośredniego.

ZASTOSOWANIE

Oprawa przeznaczona jest do montażu sufitowego. Szczególnie polecana do zastosowania w ogólnie dostępnych pomieszczeniach budynków użyteczności publicznej np. w biurach, recepcjach, korytarzach, klatkach schodowych, toaletach.

MADERA LED IP20 32W OPAL 4000K (620X620X87MM)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	472138	Materiał korpusu:	blacha stalowa malowana proszkowo
Źródło światła:	moduł LED	Kolor korpusu:	szary
Moc nominalna [W]:	32	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	620/620/87
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Stopień szczelności:	IP20
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Sposób montażu:	natynkowy
Strumień świetlny oprawy [lm]:	3100	Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +35
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	97	Waga netto [kg]:	4.100
Klasa energetyczna:	A	Certyfikat CE:	34/2016
Klasa ochrony:	I	EAN:	5905963472138
Temperatura barwowa [K]:	4000	Kategoria typ:	rastry
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Gwarancja [lata]:	5
Żywotność LED L70B50 [h]:	50000	Klasa ETIM:	EC002892
Kąt świecenia [°]:	120	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Materiał klosza:	PMMA	Instrukcja:	Pobierz PDF
Rodzaj klosza:	OPAL		

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

