

# ALTEZZO L 100 K 600LM 830 IP65 RAL7016 5W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

Degré d'étanchéité:	IP65
Résistance aux chocs:	IK08
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	600
Température de couleur [K]:	3000
Matériau du corps:	aluminium
Couleur du corps:	RAL7016
Matériau du diffuseur:	PC
Angle d'éclairage [°]:	110
Méthode de montage:	en saillie
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	40/100/250

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

L'applique Altezzo L 100 K complète toute la gamme d'éclairage extérieur de la série Altezzo. Elle se caractérise par sa forme classique et simple et ses bonnes performances lumineuses et mécaniques. Elle est disponible avec deux températures de couleur de lumière, 3000 K et 4000 K.

## APPLICATION

L'étanchéité élevée (IP65) et la résistance aux chocs (IK08) de la lampe murale lui permettent d'être utilisée à l'extérieur. Il fera ses preuves en tant qu'éclairage des façades et des abords des bâtiments. Avec les autres produits de la gamme Altezzo, il assurera un éclairage de qualité, respectueux de l'œil et de la sécurité, ainsi que la cohérence du design dans les lotissements, les parcs et les jardins.

# ALTEZZO L 100 K 600LM 830 IP65 RAL7016 5W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	984358	Dimensions de montage [mm]:	70x22
EAN:	5905963984358	Résistance aux chocs:	IK08
Source de lumière:	Module LED	Degré d'étanchéité:	IP65
Puissance nominale du luminaire [W]:	5	Méthode de montage:	en saillie
Flux lumineux du luminaire [lm]:	600	Température de travail [° C]:	od - 30 do + 50
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	120	Poids net [kg]:	1.300
Classe énergétique:	D	Certificat CE:	<a href="#">183/2023</a>
Classe de protection:	I	Garantie [ans]:	5
Température de couleur [K]:	3000	Type de catégorie:	accentuer
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	196000
Angle d'éclairage [°]:	110	Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	123000
Matériau du diffuseur:	PC	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	60000
Matériau du corps:	aluminium	Type de diffusion:	général
Couleur du corps:	RAL7016	Instructions d'installation:	<a href="#">Download PDF</a>
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	40/100/250		

Date de création de la carte: 14 février 2023

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 183/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

côté 2/2