

# ALTEZZO L 150 K 5200LM 840 IP65 RAL7016 40W

DETAILLIERTE PRODUKTAKTEN



## TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung der Leuchte [W]*:	40
Lichtstrom [lm]*:	5200
Lichtausbeute [lm/W]:	130
Energieeffizienzklasse:	D
Schutzklasse:	I
Farbtemperatur [K]:	4000
Material Diffusor:	PC
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	150/150/500

## CHARAKTERISTIK

Die Wandleuchte Altezzo L 150 K vervollständigt die gesamte Außenbeleuchtungslinie der Altezzo-Serie. Sie zeichnet sich durch ihre klassische, schlichte Form und eine gute Leuchtkraft und mechanische Leistung aus. Sie ist in drei Lichtfarbtemperaturen erhältlich: 2700 K, 3000 K und 4000 K.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Die hohe Dichtigkeit (IP65) und Schlagfestigkeit (IK08) der Wandleuchte ermöglicht den Einsatz im Freien. Sie wird sich als Beleuchtung für Fassaden und Gebäudeumfeld bewähren. Zusammen mit den anderen Produkten der Altezzo-Reihe sorgt sie in Wohnsiedlungen, Parks und Gärten für eine gute, augenfreundliche und sicherheitsrelevante Beleuchtung und ein einheitliches Design.

# ALTEZZO L 150 K 5200LM 840 IP65 RAL7016 40W

DETAILLIERTE PRODUKT KARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	984365	Einbaumaße [mm]:	75x75 - 90x90
EAN:	5905963984365	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK08
Lichtquelle:	LED modul	IP-Schutzart:	IP65
Nennleistung der Leuchte [W]:	40	Montage:	Anbau
Lichtstrom [lm]:	5200	Betriebstemperatur [°C]:	-30 do +50
Lichtausbeute [lm/W]:	130	Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]:	155/155/505
Energieeffizienzklasse:	D	Menge auf der Palette [Stück]:	82
Schutzklasse:	I	Eigengewicht [kg]:	3.200
Farbtemperatur [K]:	4000	Kategorietyp:	accent lighting
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	70	Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Abstrahl- winkel [°]:	110	Garantie [Jahre]:	5
Verteilungstyp:	allgemein	CE-Zertifikat:	<a href="#">181/2023</a>
Material Diffusor:	PC	Anleitung:	<a href="#">Download PDF</a>
Material Gehäuse:	aluminium	Umwelterklärung (EPD):	<a href="#">852/2025</a>
Farbe Gehäuse:	RAL7016	Plik LDT:	<a href="#">Download</a>
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	150/150/500		

Erstellungsdatum der Karte: 16 Dezember 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 % Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 181/2023