ALTEZZO L 150 K 4600LM 827 IP65 RAL7016 40W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TECHNISCHE PARAMETER

IP-Schutzart:	IP65
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK08
Lichtstrom [lm]*:	4600
Farbtemperatur [K]:	2700
Material Gehäuse:	aluminium
Farbe Gehäuse:	RAL7016
Material Diffusor:	PC
Abstrahl- winkel [°]:	110
Montage:	Anbau
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	150/150/500

CHARAKTERISTIK

Die Wandleuchte Altezzo L 150 K vervollständigt die gesamte Außenbeleuchtungslinie der Altezzo-Serie. Sie zeichnet sich durch ihre klassische, schlichte Form und eine gute Leuchtkraft und mechanische Leistung aus. Sie ist in drei Lichtfarbtemperaturen erhältlich: 2700 K, 3000 K und 4000 K.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die hohe Dichtigkeit (IP65) und Schlagfestigkeit (IK08) der Wandleuchte ermöglicht den Einsatz im Freien. Sie wird sich als Beleuchtung für Fassaden und Gebäudeumfeld bewähren. Zusammen mit den anderen Produkten der Altezzo-Reihe sorgt sie in Wohnsiedlungen, Parks und Gärten für eine gute, augenfreundliche und sicherheitsrelevante Beleuchtung und ein einheitliches Design.

ALTEZZO L 150 K 4600LM 827 IP65 RAL7016 40W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	984389	**Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:**	150/150/500
EAN:	5905963984389	**Einbaumaße [mm]:**	75x75
Lichtquelle:	LED modul	**IK-Stoßfestigkeitsgrad:**	IK08
Nennleistung der Leuchte [W]:	40	**IP-Schutzart:**	IP65
Lichtstrom [lm]:	4600	**Montage:**	Anbau
Lichtausbeute [lm/W]:	115	**Betriebstemperatur [°C]:**	od -30 do +50
Energieeffizienzklasse:	D	**Eigengewicht [kg]:**	3.200
Schutzklasse:	I	**CE-Zertifikat:**	181/2023
Farbtemperatur [K]:	2700	**Garantie [Jahre]:**	5
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	70	**Kategorietyp:**	accent lighting
Abstrahl- winkel [°]:	110	**Verteilungstyp:**	allgemein
Material Diffusor:	PC	**Anleitung:**	Download PDF
Material Gehäuse:	aluminium	**Photobiologische Sicherheit:**	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Farbe Gehäuse:	RAL7016	**Plik LDT:**	Download

Erstellungsdatum der Karte: 09 Januar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 181/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl